

Fahrzeugart 10 PERSONENWAGEN	Fabrikmarke BUICK	Typ Skylark 4NM27 / 4NJ27 4ND69 / 4NC69	Typenschein - Nr. CH 1B70 12
--	------------------------------------	---	---

Hersteller 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
 Fahrgestellnummer .G4N.1.L.J..... (Coupé 2 Türen) oder .G4N.5.L.J..... (Sedan 4 Türen)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen 30 links, vorn auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Typenscheininhaber 7000 EMIL FREY AG 4002 Basel

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen 2/4	Marke BUICK Typ 3,0L(LN7)
Federung v+h = Schraubenfedern, Stossdämpfer	Bauart V-Inj. Takte 4
Lenkung Zahnstange, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff B Lage vorn
Achsantrieb VR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, v=Scheiben / h=Trommeln, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Proportionalventil auf HR (Kreise diagonal)	Bohrung 96,52 Hubraum 2964,00 Steuer-PS 15,09
Hilfsbremse 1.+ 2. Kreis der Betriebsbremse	Leistung kW 93,00 bei 4900 /min
Feststellbremse mech., Trommeln, auf HR	Md-max.Nm 203,00 bei 2400 /min
Dauerbremse -	Entstörung D
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, komb. KL	Schalldämpfer 1 Topf: 460x280x110 "25519169" oder "22536505"

Karosserie/Ausrüstung	1 Gewichte	vorn	hinten	Total
Karosserie 163 Limousine	Leergewicht 840	440	1280	
Anzahl Türen 2 oder 4 V-Messer km/h	Gewichtsverteilung 115	235	350	
Sicherheitsgurten v FMVSS hinten FMVSS	955	675	1630	
Unterlegkeil - Rückspiegel links + innen	Fabrikgarantie		1725	
Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenw. 2	Reifengrösse 205/70 R 13	205/70 R 13	2	
Treibstofftank 1/Stahl, 51 Liter	Ply/bar -/2,4	-/2,4	Gar. Dachlast	
Warnvorrichtung DELCO REMY "A+F" oder andere homologierte	Tragkraft 1200	1200		
Anzahl Plätze T 5 v 2 m h 3	für Vmax 170	170		
Masse innen aussen	Felgen 5 1/2 x 13 ET 48	Stahl	3	
Länge 4572 Achsabstand 2627		mech.Getriebe autom.Getriebe		
Breite 1692 Doppelachse v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		454 454	
Höhe 1365 Spurweite v 1418 -	Gar. Gesamtzuggewicht			
Ueberhang vorn 1005 Spurweite h 1400 -	Geprüfte Anhängelast		454	
Ueberhang hinten 940	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	-	167 -	
Bodenfreiheit leer beladen	gemessen km/h bei /min Motor /		Zapfwelle	

Emissions-Referenzdaten	4 Angaben für den Fahrzeugausweis	Code
Getriebe i.A. dB(A*) /min Bemerkungen Reg-Nr.	Fahrzeugart PERSONENWAGEN	1
a3 2,84 72,0 3675 aa 2267	Marke und Typ BUICK Skylark	5527
	Typenschein-Nr. CH 1B70 12	
	Karosserie Limousine	163
a3 B US83-Cat; KS/LC 16.08.84	ATG-Code 34070101	
	Plätze Total 5	vorn 2
	Leergewicht 1280	Treibstoff B
	Nutzlast	Hubraum 2964,00
	Gesamtgewicht 1725	Steuer-PS 15,09

*) Standmesswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : "25101542" oder "25103328"

- 1) Ausrüstung : - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - Coupé: Standlicht wird mit Fassung und Verkabelung in die untere Hälfte des Abblendlichtreflektors der original Beleuchtung eingebaut (4W), original Standlicht wird als zusätzlicher Blinker geschaltet
 - Sedan: original weisse Blinkergläser vorn mit gelben Glühlampen (im Glas eingefärbt) zugelassen; 2 solche Glühlampen müssen überdies als Reserve mitgeführt werden (24W) Original gelbe Standlicht-Glühlampen werden durch weisse ersetzt (5W)
 - die inneren 6 Beleuchtungskammern der Schlusslichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - Stop-/Schlusslichter müssen mit 21/5W-Glühlampen ausgerüstet werden
 - dritte Stopleuchte vor dem Heckfenster muss entfernt werden
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche müssen montiert werden
 - original Luftfilter (neben Batterie angebracht) muss durch Ausführung von Buick-Century (im Radkasten unterhalb Batterie montiert) ersetzt werden
 - Beleuchtung: SAE oder DOT-geprüft
- 2) Reifenvarianten : 185/80 R 13 Tragkraft 1150 (2,2) für Vmax mind. 170 km/h
 P215/60 R 14 1170 (2,4) mind. 170 km/h
- 3) Felgenvarianten : 5 1/2 x 13 ET 47 od.49 Leichtmetall "GM" Spur v= 1420 bzw. 1416 h= 1402 bzw. 1398 mm
 6 x 14 ET 47 Leichtmetall "GM" v= 1420 h= 1402 mm
- 4) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt; Luftfilter von Modell mit 3,8 L-Motor (Teile-Nr. 25043882)

Eintrag Fz-Ausweis: Code 576 Katalysator, US-83 Norm

Typengenehmigung erteilt

ersetzt am:

Bereich Fahrzeugtypisierung

Bern, 10.02.88
880126