

Fahrzeugart 10 PERSONENWAGEN	Fabrikmarke FIAT	Typ Tempra S.W. T.ds 159AL55B Station Wagon / 7 Plätze	Typenschein - Nr. CH 1F31 71
--	----------------------------	---	--

Hersteller 5033 FCA ITALY S.p.A. I-10135 TORINO
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette Versione 159AL55B
 Fahrgestellnummer ZFA159000.....
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen 160A6.046 links, seitlich am Motorblock, über Kupplungsgehäuse
 Typenscheininhaber 7062 Astara Ital Switzerland AG 8952 Schlieren

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2/4	Marke	FIAT	Typ	160A6.046
Federung	v+h= Schraubenfedern, Stossdämpfer	Bauart	Reihe-T	Takte	4
Lenkung	Zahnstange, a.W., hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn, quer
Achsantrieb	VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydr., 2-Kreis (X), v=Scheiben/h=Trommeln- od. Scheiben, Unterdruckhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS, komb. mit h= Scheiben	Bohrung	82,60	Hub	90,00
		Hubraum	1928,11	Steuer-PS	9,82
		Leistung kW	66,00	bei	4100 /min
Hilfsbremse	Kreis 1+2 der Betriebsbremse	Md-max.Nm	186,00	bei	2900 /min
		Abgasnorm	G FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.2; 10.88 3410101		
Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR	Schalldämpfer	3 Töpfe:		
Dauerbremse	-				
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, sep. KL				1

Karosserie/Ausrüstung				Gewichte			Total	
Karosserie	161 Stationswagen			Leergewicht	760	520	1280	
Anzahl Türen	5	V-Messer	km/h	Gewichtsverteilung	100	390	490	
Sicherheitsgurten v	Ar4m (E)	hinten	Ar4m + B (E)		860	910	1770	
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie			1840	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenw.	2	Reifengrösse	185/60 R 14	185/60 R 14	2	
Treibstofftank	1/Kunststoff, 63 Liter			Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Gar. Dachlast	
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2058	oder andere homologierte		Tragkraft	950	950	100	
Anzahl Plätze	T 7 v 2	m	3 h 2	für Vmax	180	180		
Masse	innen	aussen		Felgen	5 1/2 J x 14	ET 47,5	Stahl	3
Länge	4472	Achsabstand	2540				mech.Getriebe	autom.Getriebe
Breite	1695	Doppelachse	v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		1300 635		
Höhe	1515	Spurweite	v 1423 -	Gar. Gesamtzuggewicht				
Ueberhang vorn	918	Spurweite	h 1415 -	Geprüfte Anhängelast		1000		
Ueberhang hinten	1014			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		173 -	-	
Bodenfreiheit leer		beladen		gemessen	km/h bei	/min Motor	/	Zapfwelle

Emissions-Referenzdaten				4 Angaben für den Fahrzeugausweis				Code
Getriebe	i.A.	dB(A*)	/min	Bemerkungen	Reg-Nr.			
m5	3,05	72,0	3075		60274			
						Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	1
						Marke und Typ	FIAT Tempra S.W. T.ds	3019
						Typenschein-Nr.	CH 1F31 71	
						Karosserie	Stationswagen	161
BACHARACH	k-Wert**) obere Leerlauf-n	Pumpe				Plätze Total	7	vorn 2
5,5	5020	BOSCH	969			Leergewicht	1280	Treibstoff D
						Nutzlast		Hubraum 1928,11
						Gesamtgewicht	1840	Steuer-PS 9,82

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Schalldämpfer : 1. = 500x180x 95 "7621213/1" oder "7637495/1"
 2. = 398x250x120 "7621213/2" oder "7637495/2"
 3. = 500x160x110 "7621213/3" oder "7637700/3"
- Reifenvariante : 175/65 R 14 950 (2,5) für Vmax 180 km/h
- Felgen : mit Einpresstiefe 47,5 mm, sind orig. Distanzscheiben (4,5 mm) erforderlich
 Felgenvariante : 5 1/2 J x 14 ET 43 Leichtmetall FPS bzw. B821 oder Markenemblem (auf Felgennenseite)
 Spurweiten unverändert
- Geräuschdämpfung: Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt