

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Fahrzeugart</b><br>10 PERSONENWAGEN | <b>Fabrikmarke</b><br><b>MERCEDES-BENZ</b> | <b>Typ</b> 280 TE<br>124088<br>5 Plätze / Motor: 142 kW | <b>Typenschein - Nr.</b><br><b>CH 1M22 95</b> |
|--|--|---|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
| Hersteller                                | 5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART  |   |
| Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette | 124T   | 1 |
| Fahrgestellnummer                         | WDB124088.....   |   |
| Herstellerplakette                        | im Motorraum, oben auf Kühlertraverse  |   |
| Fahrgestellnummer                         | im Motorraum, rechts an Aggregatentrennwand                                  |   |
| Motorzeichen                              | 104942 rechts, unten seitlich am Block (von unten durch Aussparung sichtbar) | 1 |
| Typenscheininhaber                        | 7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren                                 |   |

| Fahrgestell          |   | Motor         |                                |                 |           |
|----------------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Anzahl Achsen/Reifen | 2/4   | Marke         | MERCEDES-BENZ                  | Typ             | 104942    |
| Federung             | v+h= Schraubenfedern, Stossdämpfer                  | Bauart        | Reihe-Inj.                     | Takte           | 4         |
| Lenkung              | Kugelumlauf, hydr. Lenkhilfe                        | Treibstoff    | B                              | Lage            | vorn      |
| Achsantrieb          | HR  | Kühlung       | Wasser                         | Anzahl Zylinder | 6         |
| Betriebsbremse       | hydr., 2-Kreis, v+h= Scheiben, Unterdruckhilfe, ABS | Bohrung       | 89,90                          | Hub             | 73,50     |
|                      |   | Hubraum       | 2797,87                        | Steuer-PS       | 14,25     |
|                      |   | Leistung kW   | 142,00                         | bei             | 5500 /min |
| Hilfsbremse          | mech., Trommeln, auf HR                             | Md-max.Nm     | 270,00                         | bei             | 3750 /min |
| Feststellbremse      | mech., Trommeln, auf HR                             | Entstörung    | ECE-10 / A                     |                 |           |
| Dauerbremse          |   | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 425x285x130 'SM 0034' |                 |           |
| 2-Kreis-Kontrolle    | Niveauekontrolle + KL                               |               | 800x230x118 'SN 0048'          |                 |           |

| Karosserie/Ausrüstung |                    |                          |                | Gewichte                              |             |             | Total         |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Karosserie            | 161 Stationswagen  |                          |                | vorn                                  | hinten      |             |               |
| Anzahl Türen          | 4+1                | V-Messer                 | km/h           | Leergewicht                           | 845         | 795         | 1640          |
| Sicherheitsgurten v   | Ar4m (E)           | hinten                   | Ar4m + B (E)   | Gewichtsverteilung                    | 100         | 250         | 350           |
| Unterlegkeil          |                    | Rückspiegel              | links + rechts |                                       | 945         | 1045        | 1990          |
| Diebstahlsicherung    | Lenkradschloss     | Scheibenw.               | 1              | Fabrikgarantie                        |             |             | 2200          |
| Treibstofftank        | 1/ Stahl, 72 Liter |                          |                | Reifengrösse                          | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 3             |
| Warnvorrichtung       | BOSCH e1 20016     | oder andere homologierte |                | Ply/bar                               | -/2,5       | -/2,5       | Gar. Dachlast |
| Anzahl Plätze         | T 5 v 2            | m                        | h 3            | Tragkraft                             | 1193        | 1193        | 100           |
| <b>Masse</b>          | innen              | ausser                   |                | für Vmax                              | 220         | 220         |               |
| Länge                 | 4765               | Achsabstand              | 2800           | 2 Felgen                              | 6 1/2 x 15  | ET 49       | Stahl         |
| Breite                | 1740               | Doppelachse              | v h            |                                       |             |             |               |
| Höhe                  | 1490               | Spurweite                | v 1501 -       | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  |             | 2100  750   | 2100  750     |
| Ueberhang vorn        | 815                | Spurweite                | h 1481 -       | Gar. Gesamtzuggewicht                 |             |             |               |
| Ueberhang hinten      | 1150               |                          |                | Geprüfte Anhängelast                  |             | 1640        | 1640          |
| Bodenfreiheit leer    |                    | beladen                  |                | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller |             | 218 -       | 213 -         |
|                       |                    |                          |                | gemessen                              | km/h bei    | /min Motor  | / Zapfwelle   |

| Emissions-Referenzdaten |                                 |        |      | 5 Angaben für den Fahrzeugausweis |          |                 |                      | Code            |
|-------------------------|---------------------------------|--------|------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Getriebe                | i.A.                            | dB(A*) | /min | Bemerkungen                       | Reg-Nr.  |                 |                      |                 |
| m5                      | 3,69                            | 71,0   | 4000 |                                   | 60532    | Fahrzeugart     | PERSONENWAGEN        | 1               |
| a4                      | 3,06                            | 71,0   | 4000 |                                   | 60533    | Marke und Typ   | MERCEDES-BENZ 280 TE | 4043            |
| a5                      | 3,69                            | 71,0   | 4000 |                                   | 60534    | Typenschein-Nr. | CH 1M22 95           |                 |
|                         |                                 |        |      |                                   |          | Karosserie      | Stationswagen        | 161             |
|                         |                                 |        |      |                                   |          | ATG-Code        |                      |                 |
| m5                      | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 |        |      |                                   | 13530102 | Plätze Total    | 5                    | vorn 2          |
| a4                      | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 |        |      |                                   | 13530102 | Leergewicht     | 1640                 | Treibstoff B    |
| a5                      | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 |        |      |                                   | 13530102 | Nutzlast        |                      | Hubraum 2797,87 |
|                         |                                 |        |      |                                   |          | Gesamtgewicht   | 2200                 | Steuer-PS 14,25 |

\*) Standmesswert

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Katalysator : 'KT 0035' oder 'KT 0019'

1) Motorkennzeichen : zusätzlich = Plakette, rechts vorn seitlich am Ventildeckel

2) Masse : Tieferlegung des Fahrwerkes um 32 mm ab Werk möglich; Fz-Höhe = 1458 mm

3) Reifenvariante : 205/60 R 15 Tragkraft 1193 (2,5) für Vmax 220 km/h

4) Felgen : Leichtmetall 'MB'

|                 |              |       |              |              |            |
|-----------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|
| Felgenvarianten | : 6 1/2 x 15 | ET 48 | Leichtmetall | Spur v= 1503 | h= 1483 mm |
|                 | 6 1/2 x 15   | 44    | Leichtmetall | 1511         | 1491       |
|                 | 7 x 15       | 41    | Leichtmetall | 1517         | 1497       |
|                 | 7 x 15       | 44    | Leichtmetall | 1511         | 1491       |
|                 | 7 x 15       | 42    | Stahl        | 1515         | 1495       |

5) Emissionsdaten : Drehzahl der Geräusch-Referenzmessung = Nulllastabregeldrehzahl (4000 /min)