

<b>Fahrzeugart</b> 10 PERSONENWAGEN	<b>Fabrikmarke</b> SAAB	<b>Typ</b> 900 Turbo ab Fgst.-Nr. YS3A...L.L.000001	<b>Typenschein - Nr.</b> CH 1S01 24
--	----------------------------	--	--

Hersteller 5054 SAAB AUTOMOBILE AB S-461 80 TROLLHAETTAN  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -  
 Fahrgestellnummer YS3A..5L..... (mech.) oder YS3A..6L..... (Automat)  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts seitlich auf Kotflügel-Innenseite  
 Fahrgestellnummer im Gepäckraum, hinten rechts unter Deckel zu Reserverad-Wanne  
 Motorkennzeichen B202L3??? links, vorn seitlich auf Motorblock  
 Typenscheininhaber 7186 SAAB AUTOMOBILE AB, TROLLHÄTTAN 8152 Glattpark(Opfikon)

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2/4	Marke	SAAB	Typ	B202L3
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Bauart	Reihe-Inj.-T	Takte	4
Lenkung	Zahnstange, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	B	Lage	vorn
Achsantrieb	VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydr., 2-Kreis (diagonal), v+h= Scheiben, Unterdruckhilfe, a.W. ABS, mit Hydraulik-hilfe, auf alle Räder	Bohrung	90,00	Hub	78,00
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	1983,85	Steuer-PS	10,10
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, auf HR	Leistung kW	115,00	bei	5500 /min 1
Dauerbremse		Md-max.Nm	255,00	bei	3000 /min
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, sep. KL	Entstörung	D		
		Schalldämpfer	1 Topf: 510x210x130 "9349192" od. "7538317" (Endrohr einfach od. doppelt)		

Karosserie/Ausrüstung		3 Gewichte		vorn		hinten		Total	
Karosserie	163 Limousine	Leergewicht	800		500				1300
Anzahl Türen	2+1 od. 4	V-Messer	km/h	Gewichtsverteilung	110		240		350
Sicherheitsgurten v	Ar4m (E)	hinten	Ar4m + B (E)		910		740		1650
Unterlegkeil		Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie					1780
Diebstahlsicherung	Getriebesperre	Scheibenw.	2	Reifengrösse	195/60 R 15		195/60 R 15		4
Treibstofftank	1/Kunststoff, 63 Liter			Ply/bar	-/2,5		-/2,5		Gar. Dachlast
Warnvorrichtung	FIAMM CH 2035		oder andere homologierte	Tragkraft	1060		1060		100
Anzahl Plätze	T 5 v 2		m h 3	für Vmax	210		210		
Masse	innen aussen			Felgen	5 1/2 J x 15	ET 40	LM "SAAB"		5
Länge	4687	Achsabstand	2517				mech.Getriebe		autom.Getriebe
Breite	1690	Doppelachse	v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			1500   500		1500   500
Höhe	1420	Spurweite	v 1430 -	Gar. Gesamtzuggewicht					
Ueberhang vorn	1032	Spurweite	h 1440 -	Geprüfte Anhängelast			1200		1300
Ueberhang hinten	1138			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			205 -		200 -
Bodenfreiheit leer		beladen		gemessen	km/h bei	/min Motor	/		Zapfwelle

Emissions-Referenzdaten				Angaben für den Fahrzeugausweis				Code	
Getriebe	i.A.	dB(A*)	/min	Bemerkungen	Reg-Nr.	Fahrzeugart	PERSONENWAGEN		1
m5	3,89	76,0	4125	aa	70041	Marke und Typ	SAAB 900 Turbo		6408
a3	3,89	75,0	4125	aa	70042	Typenschein-Nr.	CH 1S01 24		
						Karosserie	Limousine		163
					ATG-Code	Plätze Total	5	vorn	2
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				11260103	Leergewicht	1300	Treibstoff	B
a3	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				11260103	Nutzlast		Hubraum	1983,85
						Gesamtgewicht	1780	Steuer-PS	10,10

\*) Standmesswert

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Katalysator : Id. "7533540" od. "7533805"

1) Motorleistung : a.W. lieferbar mit Tuning-Kit (siehe TS CH 1S01 31)

2) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt

3) Kar./Ausrüstung : a.W. lieferbar mit: - Front- und Heckspoiler  
 - Rundumspoilersatz; Breite plus 20 mm  
 - tiefergelegtem Fahrwerk; Höhe minus ca. 15 mm

4) Reifenvarianten : 165 R 15 Tragkraft 1000 (2,2) für Vmax 210 km/h  
 205/55 R 15 1090 (2,5) 210 km/h  
 205/50 R 16 1060 (2,5) 210 km/h

5) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 15 ET 39 Stahl Spur v= 1432 h= 1442 mm  
 6 J x 15 ET 33 Leichtmetall SAAB oder Stahl 1444 1454 mm  
 6 1/2 J x 16 ET 27 leichtmetall SAAB 1456 1466 mm