

<b>Fahrzeugart</b> 10 PERSONENWAGEN	<b>Fabrikmarke</b> VW	<b>Typ</b> T4 Syncro 70X1C-2 2800 kg 8 Plätze; Achsabstand 3320 mm;	<b>Bus</b> AAB/57 kW	<b>Typenschein - Nr.</b> CH 1V64 49
Hersteller 5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG				
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette 70X1C-2 Fahrgestellnummer WV....70.....				
Herstellerplakette rechts, im Einstieg, unten an Schlosssäule				
Fahrgestellnummer rechts, oben am Stegblech des Wasserkastens, vor Frontscheibe				
Motorkennzeichen AAB vorn, am Zylinderblock (schlecht sichtb.) + oben am Ansaugrohr erhaben eingegossen				
Typenscheininhaber 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham				

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen 2/4	Marke VW Typ AAB
Federung v=Drehstab-/h=Schraubenfed.;v+h=Stossd.	Bauart Reihe Takte 4
Lenkung Zahnstange, a.W. hydr. Lenkhilfe	Treibstoff D Lage vorn
Achsantrieb Allrad	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 5
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis (diagonal), v= Scheiben / h= Trommeln; Unterdruckhilfe; a.W. ABS	Bohrung 79,50 Hub 95,50
	Hubraum 2369,07 Steuer-PS 12,07
	Leistung kW 57,00 bei 3700 /min
Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Md-max.Nm 164,00 bei 1800 /min
Feststellbremse mech., Trommeln, auf HR	Abgasnorm J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 7540101
Dauerbremse	Schalldämpfer 2 Töpfe, 375x210x100 "023 119"
2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff., komb. KL	. 425x210x100 "023 119 A"

Karosserie/Ausrüstung	Gewichte	vorn	hinten	Total	1
Karosserie 163 Limousine	Leergewicht	1125	790	1915	3
Anzahl Türen 3+1 oder 4+1 V-Messer km/h	Gewichtsverteilung	240	320	560	
Sicherheitsgurten v Ar4m + B (E) hinten Ar4m + B (E)		1365	1110	2475	
Unterlegkeil	Fabrikgarantie			2800	
Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenw. 2	Reifengrösse	195/70 R 15	195/70 R 15		4
Treibstofftank 1/ Kunststoff, 80 Liter	Ply/bar	Reinf./3,0	Reinf./3,0	Gar. Dachlast	
Warnvorrichtung HELLA CH 5 0201 08 oder andere homologierte	Tragkraft	1460	1460	100	6
Anzahl Plätze T 8 v 2 m h 6	für Vmax	140	140		
<b>Masse</b> innen aussen	2 Felgen	6 x 15 ET 44	Stahl		5
Länge 5055 Achsabstand 3320			mech.Getriebe autom.Getriebe		
Breite 1840 Doppelachse v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		2000  700		
Höhe 1920 Spurweite v 1592 -	Gar. Gesamtzuggewicht				
Ueberhang vorn 860 Spurweite h 1539 -	Geprüfte Anhängelast		1000		
Ueberhang hinten 875	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		135 -		
Bodenfreiheit leer 220 beladen 190	gemessen km/h bei /min Motor / Zapfwelle				

Emissions-Referenzdaten	Angaben für den Fahrzeugausweis	Code
Getriebe i.A. dB(A*) /min Bemerkungen Reg-Nr.	Fahrzeugart PERSONENWAGEN	1
m5 4,61 70,0 2775	Marke und Typ VW T4 Syncro	4017
	Typenschein-Nr. CH 1V64 49	
	Karosserie Limousine	163
BACHARACH k-Wert**) obere Leerlauf-n Pumpe	Plätze Total 8 vorn 2	
3,0 4850 BOSCH BS5001 1056	Leergewicht 1915 Treibstoff D	
	Nutzlast Hubraum 2369,07	
	Gesamtgewicht 2800 Steuer-PS 12,07	

\*) Standmesswert \*\*) korrigierter Absorptionswert

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- 1) Geräuschdämpfung : Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
- 2) Masse : a.W. mit Hochdachvarianten erhältlich. Fz.-Höhe = 1920 - 2685 mm
- 3) Gewichte : das Leergewicht erhöht sich mit Hochdach um 50 kg
- 4) Reifenvarianten : 205/65 R 15 Reinf. Tragkraft 1500 (3,0) Vmax 140 km/h  
215/65 R 15 Reinf. 1600 (3,0) 140
- 5) Felgenvarianten : 7 J x 15 ET 35 Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" Spur v= 1610 h= 1557 mm
- 6) Gar. Dachlast : Hochdach auch 100 kg, wenn Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann