

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Fahrzeugart</b><br>12 LEICHTER MOTORWAGEN<br>107 Basisfahrzeug | <b>Fabrikmarke</b><br>VW  | <b>Typ</b> T4 Syncro<br>70X1BN-1 2690 kg<br>Ambulanz; Achsabstand 2920 mm; ACU/81 kW | <b>Typenschein - Nr.</b><br>CH 1V66 13 |
| Hersteller<br>5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG                | Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette<br>70X1BN-1<br>Fahrgestellnummer<br>WV2...70..... |  | 1                                      |
| Herstellerplakette<br>rechts, im Einstieg, unten an Schlosssäule  | Fahrgestellnummer<br>rechts, oben am Stegblech des Wasserkastens, vor Frontscheibe          |  |  |
| Motorzeichen<br>ACU   | vorn, am Block (schlecht sichtbar); zusätzlich, siehe Rückseite                             |  | 1                                      |
| Typenscheininhaber<br>7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham               |   |  |  |

| Fahrgestell          |  | Motor         |                      |                 |           |
|----------------------|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Anzahl Achsen/Reifen | 2/4  | Marke         | VW                   | Typ             | ACU       |
| Federung             | v=Drehstab-/h=Schraubenfed.;v+h=Stossd.  | Bauart        | Reihe-Inj.           | Takte           | 4         |
| Lenkung              | Zahnstange, a.W. hydr. Lenkhilfe   | Treibstoff    | B                    | Lage            | vorn      |
| Achsantrieb          | A  | Kühlung       | Wasser               | Anzahl Zylinder | 5         |
| Betriebsbremse       | hydr., 2-Kreis (diagonal), v= Scheiben /<br>h= Trommeln; Unterdruckhilfe; a.W. ABS | Bohrung       | 81,00                | Hub             | 95,50     |
|                      |  | Hubraum       | 2459,31              | Steuer-PS       | 12,53     |
|                      |  | Leistung kW   | 81,00                | bei             | 4500 /min |
| Hilfsbremse          | 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse   | Md-max.Nm     | 195,00               | bei             | 2200 /min |
| Feststellbremse      | mech., Trommeln, auf HR  | Entstörung    | B+2                  |                 |           |
| Dauerbremse          | -  | Schalldämpfer | 2 Töpfe, 375x210x100 | "023 119"       |           |
| 2-Kreis-Kontrolle    | Niveau od. Druckdiff., komb. KL  |               | 450x210x100          | "023 119 A"     |           |
|                      |  |               |                      |                 | 2         |

| Karosserie/Ausrüstung |                         | Gewichte                              |                | vorn        | hinten                       | Total     |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Karosserie            | 101 Ambulanz            | Leergewicht                           |                |             |                              | 5         |
| Anzahl Türen          | 3+1                     | V-Messer                              | km/h           |             |                              |           |
| Sicherheitsgurten v   | Ar4m + B (E)            | hinten                                |                |             |                              |           |
| Unterlegkeil          | -                       | Rückspiegel                           | links + rechts |             |                              |           |
| Diebstahlsicherung    | Lenkradschloss          | Scheibenw.                            | 2              |             |                              |           |
| Treibstofftank        | 1/ Kunststoff, 80 Liter | Fabrikgarantie                        | 1350           | 1200        | 2540                         |           |
| Warnvorrichtung       | HELLA CH 5 0201 08      | Reifengrösse                          | 195/70 R 15    | 195/70 R 15 |                              | 6         |
| Anzahl Plätze         | T v m h 3               | Ply/bar                               | Reinf./3,0     | Reinf./3,0  | Gar. Dachlast                |           |
|                       |                         | Tragkraft                             | 1460           | 1460        | 100                          |           |
| <b>Masse</b>          | innen aussen            | für Vmax                              | 160            | 160         |                              |           |
| Länge                 | 4655                    | Felgen                                | 6 x 15 ET 44   | Stahl       |                              | 7         |
| Breite                | 1840                    | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  |                | 2000   700  | mech.Getriebe autom.Getriebe | 8         |
| Höhe                  | 1920                    | Gar. Gesamtzuggewicht                 |                |             |                              |           |
| Ueberhang vorn        | 860                     | Geprüfte Anhängelast                  |                |             |                              |           |
| Ueberhang hinten      | 875                     | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller |                | 159 -       | -                            |           |
| Bodenfreiheit leer    | 220                     | gemessen                              | km/h bei       | /min Motor  | /                            | Zapfwelle |
|                       |                         | beladen                               | 190            |             |                              |           |

| Emissions-Referenzdaten |                                 |        |      | 2 Angaben für den Fahrzeugausweis |          |                 |                     | Code |
|-------------------------|---------------------------------|--------|------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------------|------|
| Getriebe                | i.A.                            | dB(A*) | /min | Bemerkungen                       | Reg-Nr.  | Fahrzeugart     | LEICHTER MOTORWAGEN | 10   |
| m5                      | 4,61                            | 66,0   | 3375 |                                   | 3463     | Marke und Typ   | VW T4 Syncro        | 4017 |
| m5                      | 4,56                            | 66,0   | 3375 |                                   | 3464     | Typenschein-Nr. | CH 1V66 13          |      |
|                         |                                 |        |      |                                   |          | Karosserie      | Ambulanz            | 101  |
|                         |                                 |        |      |                                   | ATG-Code | Plätze Total    |                     |      |
| m5                      | J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 |        |      |                                   | 7510102  | Leergewicht     | vorn                |      |
| m5                      | J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 |        |      |                                   | 7510102  | Nutzlast        | Treibstoff B        |      |
|                         |                                 |        |      |                                   |          | Gesamtgewicht   | Hubraum 2459,31     |      |
|                         |                                 |        |      |                                   |          |                 | Steuer-PS 12,53     |      |

\*) Standmesswert

| Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis |  |
|---|--|
| Katalysator   | : 1/ "023 131 701 F" od. "-G" od. "-H" od. "-J" od. "-K"                                     |
| 1) Motorkennzeichen   | : zusätzlich, oben rechts am 1. Rohr des Ansaugkrümmers (erhaben eingegossen)                |
| 2) Geräuschdämpfung   | : Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe   |
| 3) Ausrüstung   | : Rotkreuzlampe vorn und Blinker hinten auf Dach müssen entfernt werden                      |
| 4) Anzahl Plätze  | : vorn= 2 oder 3; hinten= je nach Innenausstattung bei der Einzelabnahme festlegen           |
| 5) Gewichte   | : je nach Innenausstattung bei der Einzelabnahme festlegen                                   |
| 6) Reifenvarianten  | : 205/65 R 15 Reinf. Tragkraft 1500 (3,0) Vmax 160 km/h<br>215/65 R 15 Reinf. 1600 (3,0) 160 |
| 7) Felgenvariante   | : 7 x 15 ET 35 Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" Spur v= 1610 h= 1557 mm                     |
| 8) Gepr. Anhängelast  | : angefahren bei 15 % Steigung = 1960 kg   |
| Eintrag Fz-Ausweis  | : 107 - Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt   |