

Fahrzeugart 22 GESELLSCHAFTSWAGEN 106 Fahrgestell	Fabrikmarke DROEGMOELLER	Typ E 3?0 (?) Motor: 0M402LA.I/3	Typenschein - Nr. CH 2D50 18
Hersteller 5347 VOLVO BUSSE DEUTSCHLAND GMBH D-74005 HEILBRONN			
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette E3?0(?) = (E 300 H od. E 320 od. E 330 od. E 330 K) Fahrgestellnummer W09E3.216.....			
Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg			
Fahrgestellnummer rechts, im vorderen Radkasten, seitlich am Längsträger			
Motorkennzeichen 0M402LA.I/3 Plakette, hinten, rechts am Motorblock			
Typenscheininhaber 7577 VOLVO GROUP (SCHWEIZ) AG 8108 Dällikon			

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen 2/6	Marke MERCEDES-BENZ Typ 0M402LA
Federung v+h= Luftfederung, Stossdämpfer	Bauart V-T Takte 4
Lenkung Kugelmutter, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff D Lage hinten
Achsantrieb H	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, v+h= Trommeln oder wahlw. v+h= Scheiben; ABS; Abschaltdruck: 8,1 bar	Bohrung 125,00 Hub 130,00 Hubraum 12756,25 Steuer-PS 64,97
Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, auf HR mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder	Leistung kW 280,00 bei 2100 /min Md-max.Nm 1700,00 bei 1000 /min
Feststellbremse Federspeicher, wie Hilfsbremse	Abgasnorm A FAV-0EV2, 10.91 7114
Dauerbremse Retarder; zus. Staudruck zugelassen	Schalldämpfer 1 Topf horizontal: 940x455x270 "356 490 00 01"
2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + KL	

Karosserie/Ausrüstung	1 Gewichte	vorn	hinten	Total	1
Karosserie	1 Leergewicht				
Anzahl Türen 3	1 Gewichtverteilung				
Sicherheitsgurten v -				18000	
Unterlegkeil -				18100	
Diebstahlsicherung -	Fabrikgarantie 6600		11500		
Treibstofftank 1/Stahl, 280 Liter; a.W. 400 Liter	Reifengrösse 295/80 R 22.5		295/80 R 22.5		2
Warnvorrichtung BOSCH CH 5030204	Ply/bar -/8,0		-/8,0		Gar. Dachlast
Anzahl Plätze T v m h	Tragkraft 6700		12000		
Masse innen aussen	für Vmax 120		120		
Länge	1 Felgen 8.25 x 22.5 od.		9.00 x 22.5		3
Breite			mech.Getriebe autom.Getriebe		
Höhe	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		2000 750		
Ueberhang vorn	Gar. Gesamtzuggewicht				
Ueberhang hinten	Geprüfte Anhängelast				
Bodenfreiheit leer	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		90 - 120		4
	gemessen km/h bei /min Motor /				Zapfwelle

Emissions-Referenzdaten	5 Angaben für den Fahrzeugausweis	Code
Getriebe i.A. dB(A ^{*)} /min Bemerkungen Reg-Nr.	Fahrzeugart GESELLSCHAFTSWAGEN	20
m8 3,06-4,30 68,0 1575 aaU 20993	Marke und Typ DROEGMOELLER E 3?0 (?)	4269
m7 3,06-4,30 68,0 1575 aaU 20994	Typenschein-Nr. CH 2D50 18	
m6 3,06-4,30 68,0 1575 aaU 20995	Karosserie	
BACHARACH k-Wert ^{**}) obere Leerlauf-n Pumpe	Plätze Total vorn	
4,0 2332 BOSCH 1152	Leergewicht Treibstoff D	
	Nutzlast Hubraum 12756,25	
	Gesamtgewicht 18000 Steuer-PS 64,97	

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1) Kar./Ausrüstung : Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich

Masse : Breite, 2300 oder 2500 mm
Achsabstand, wahlw.= 4985 mm (E 300 K) Länge= 10560 mm
oder 5400 (E 300 H / E 330 / E 330 H) 11300
oder 6100 (E 320 / E 330 / E 330 H) 12000

Karosserieform, Masse, Gewichte, Ausrüstung, Unterlegkeil, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege
Kennzeichnung und Werkzeuge derselben, Bordapotheke, Feuerlöscher sowie Kreisringfläche bei der Einzelabnahme
festlegen bzw. kontrollieren ** Fahrzeug geprüft mit 18'000 kg **
- 2) Reifenvariante : 12 R 22.5 Tragkraft v= 6700 h= 12000 (8,00) für Vmax 120 km/h
weitere Varianten mit Abrollumfang von 3087 - 3306 mm (ETRTO),
in Uebereinstimmung mit Art. 13/1 BAV möglich
- 3) Felgen : Stahl oder Leichtmetall 'ALCOA' oder 'ATS'
- 4) Vmax : vom Hersteller mit elektronischem Geschwindigkeitsregler auf 120 km/h begrenzt
- 5) Geräuschkämpfung : Motorraum inkl. Stossbalken, Heckklappe und Seitendeckel rechts mit Absorptionsmaterial
belegt; Luftansaugschlitze des linken Seitendeckels mit Absorptionsmaterial belegt;
Absorptionswanne 2-teilig unter Motor und Getriebe; Auspufftopf gekapselt