

Fahrzeugart 20 KLEINBUS	Fabrikmarke IVECO	Typ 35 - 10 W	Typenschein - Nr. CH 2180 03
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------	--

Hersteller 5070 IVECO S.P.A I-10156 TORINO
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette 35-10 W
 Fahrgestellnummer ZCFD40790.....
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen 8140.27 vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
 Typenscheininhaber 7102 IVECO (SCHWEIZ) AG 8302 Kloten

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2/4	Marke	IVECO	Typ	8140.27
Federung	v=Drehstab-/h=Längsblattfedern; Stossd.	Bauart	Reihe-Turbo	Takte	4
Lenkung	Zahnstange, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad, vorne ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydr., 2-Kreis, v= Scheiben / h= Trommeln; Unterdruckhilfe; ALB auf HR	Bohrung	93,00	Hub	92,00
		Hubraum	2498,52	Steuer-PS	12,72
		Leistung kW	74,00	bei	3800 /min
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Md-max.Nm	226,00	bei	2200 /min
		Abgasnorm			
Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	Schalldämpfer	1 Topf, 620 x d= 168 "IVECO 8585093" oder 620 x d= 200 "IVECO 8588810"		
Dauerbremse	-				
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, sep. KL				4

Karosserie/Ausrüstung		1 Gewichte		hinten		Total	2
Karosserie	263 Bus	Leergewicht	1520	1080		2600	
Anzahl Türen	3+1 V-Messer km/h	Gewichtsverteilung	280	420		700	
Sicherheitsgurten v	Ar4m + B (E) hinten		1800	1500		3300	
Unterlegkeil	Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie				3500	
Diebstahlsicherung	Scheibenw. 2	Reifengrösse	7.50 R 16 C	7.50 R 16 C			
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 Liter	Ply/bar	8/4,5	8/4,5			Gar. Dachlast
Warnvorrichtung	FIAMM CH 5060201 oder andere homologierte	Tragkraft	2240	2240			3
Anzahl Plätze	T 10 v 3 m 3 h 4	für Vmax	120	120			
Masse	innen aussen	Felgen	5.50 F 16	Stahl			
Länge	4742 Achsabstand 2800						
Breite	2000 Doppelachse v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		6000 2000			
Höhe	2500 Spurweite v 1670 -	Gar. Gesamtzuggewicht					
Ueberhang vorn	887 Spurweite h 1672 -	Geprüfte Anhängelast		6000			
Ueberhang hinten	1055	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		107 -			
Bodenfreiheit leer	230 beladen 220	gemessen km/h bei /min Motor / Zapfwelle					

Emissions-Referenzdaten					Angaben für den Fahrzeugausweis			Code
Getriebe i.A.	dB/A*)	/min	Bemerkungen	Reg-Nr.	Fahrzeugart	KLEINBUS		21
m10	70,0	2850	ab	60019	Marke und Typ	IVECO 35 - 10 W		3264
					Typenschein-Nr.	CH 2180 03		
					Karosserie	Bus		263
BACHARACH k-Wert**) obere Leerlauf-n			Pumpe		Plätze Total	10	vorn 3	
7,0	3950		BOSCH	60012	Leergewicht	2600	Treibstoff D	
					Nutzlast		Hubraum 2498,52	
					Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS 12,72	

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1) Karosserie : a.W. mit Hochdach lieferbar; Fz.-Höhe = 2860 mm
- . Ausrüstung : Radmutterabdeckungen sowie Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
 . Platzzahltafel am Armaturenbrett; Notausstiege = rechte Seitentüre und Hecktüre;
 . Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich
- 2) Gewichte : das Leergewicht erhöht sich mit Hochdach um 60 kg
- 3) Gar. Dachlast : 200 kg (je 25 kg pro Abstützung)
- 4) Lärmdämpfung : Motorraum beidseitig mit schalldämmendem Material belegt;
 . Motorraum unten mit Kunststoffblenden geschlossen;
 . Absorptionsschürzen beidseits zwischen Kabinenboden und Fahrgestellträger (Länge 1120 mm);
 . 3-teilige Absorptionswanne unter Motor und Getriebe (Länge 1980 mm)