

Fahrzeugart 22 GESELLSCHAFTSWAGEN	Fabrikmarke KAESSBOHRER	Typ Setra S 215 H Motor: 0M422A.II/7	Typenschein - Nr. CH 2K10 11
---	-----------------------------------	--	--

Hersteller 5245 K. KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH D-89077 ULM/DONAU
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette S215H
 Fahrgestellnummer WKK179.....
 Herstellerplakette im vorderen rechten Einstieg in Stufenhöhe angebracht
 Fahrgestellnummer vorn rechts oben am Rahmen, im Reserveradschacht
 Motorkennzeichen 0M422A.II/7 links, seitlich am Zylinderblock angenietetete Plakette, hinter Wasserpumpe
 Typenscheininhaber 7145 DAIMLER BUSES SCHWEIZ AG 8408 Winterthur

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen 2/6	Marke MERCEDES-BENZ Typ 0M422A
Federung v+h= Luftfederung, Stossdämpfer	Bauart V-T Takte 4
Lenkung Kugelmutter, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff D Lage hinten
Achsantrieb H	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse 2-Kreise: v= Drucklufthydr., Scheiben, h= Druckluft, Trommeln; a.W. ABS; Abschaltdruck: 8,0 bar	Bohrung 128,00 Hub 142,00 Hubraum 14610,60 Steuer-PS 74,41
Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, Trommeln, auf HR	Leistung kW 243,00 bei 2300 /min Md-max.Nm 1344,00 bei 1200 /min
Feststellbremse Federspeicher, wie Hilfsbremse	Abgasnorm L FAV-0EV2, 10.87 7029
Dauerbremse Staudruck; a.W. Retarder	Schalldämpfer 1 Topf: 780x502x302 "179-34.10.000-14B"
2-Kreis-Kontrolle Doppelmanom.+ Summer / Niveauekontr.+ KL	

Karosserie/Ausrüstung		1 Gewichte		vorn	hinten	Total	1
Karosserie 115 Car		Leergewicht					
Anzahl Türen 3	V-Messer Tachograph	1 Gewichtsverteilung					
Sicherheitsgurten v -	hinten -					18000	
Unterlegkeil 1/400x250x200	Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie 6600		11500		18000	
Diebstahlsicherung -	Scheibenw. 2	Reifengrösse 295/80 R 22.5		295/80 R 22.5			2
Treibstofftank 2/Stahl, zus. bis 440 Liter		Ply/bar -/8,0		-/8,0			Gar. Dachlast
Warnvorrichtung BOSCH 0320146007	oder andere homologierte	Tragkraft 6700		12000			
Anzahl Plätze T v m h		1 für Vmax 130		130			
Masse	innen aussen	1 Felgen		8.25 x 22.5	Stahl oder LM ALCOA		
Länge 12000	Achsabstand 6080				mech.Getriebe autom.Getriebe		
Breite 2500	Doppelachse v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		2000 2000			
Höhe 3090	Spurweite v 2000 - 2050	Gar. Gesamtzuggewicht					
Ueberhang vorn 2620	Spurweite h 1770 - 1786	Geprüfte Anhängelast					
Ueberhang hinten 3300		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		127 -			
Bodenfreiheit leer	beladen	gemessen km/h bei /min Motor /					Zapfwelle

Emissions-Referenzdaten				3 Angaben für den Fahrzeugausweis			Code
Getriebe i.A.	dB(A*)	/min	Bemerkungen	Reg-Nr.	Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	20
m6 3,23-3,54	71,0	1725	aa	2206	Marke und Typ	KAESSBOHRER Setra S 215 H	4130
m7 3,23-3,54	71,0	1725	aa	2207	Typenschein-Nr.	CH 2K10 11	
					Karosserie	Car	115
BACHARACH k-Wert**) obere Leerlauf-n	Pumpe				Plätze Total	vorn	
6,0 2400	BOSCH	737			Leergewicht	Treibstoff D	
					Nutzlast	Hubraum 14610,60	
					Gesamtgewicht	Steuer-PS 74,41	

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1) Kar./Ausrüstung : mit Leichtmetallfelgen sind Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich
Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeuge derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
- 2) Reifenvarianten : in Uebereinstimmung mit Art. 13/1 BAV möglich
- 3) Geräuschkämpfung : Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt;
Wanne unter Motor und Getriebe bis Querträger hinter Hinterachse