

<b>Fahrzeugart</b> 22 GESELLSCHAFTSWAGEN	<b>Fabrikmarke</b> KAESSBOHRER	<b>Typ</b> Setra S 214 HD Motor: 0M442A.I/5	<b>Typenschein - Nr.</b> CH 2K10 23
---	-----------------------------------	--	--

Hersteller 5245 K. KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH D-89077 ULM/DONAU  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette S214HD  
 Fahrgestellnummer WKK178.....  
 Herstellerplakette im vorderen rechten Einstieg in Stufenhöhe angebracht  
 Fahrgestellnummer vorn rechts oben am Rahmen, im Reserveradschacht  
 Motorkennzeichen 0M442A.I/5 links, seitlich am Zylinderblock angenietete Plakette, hinter Wasserpumpe  
 Typenscheininhaber 7145 DAIMLER BUSES SCHWEIZ AG 8408 Winterthur

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2/6	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	0M442A
Federung	v+h= Luftfederung, Stossdämpfer	Bauart	V-T	Takte	4
Lenkung	Kugelmutter, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	H	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	2-Kreise: v= Drucklufthydr., Scheiben, h= Druckluft, Trommeln, a.W. ABS; Abschaltdruck: 8,0 bar	Bohrung	128,00	Hub	142,00
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Trommeln, auf HR mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder	Hubraum	14610,60	Steuer-PS	74,41
Feststellbremse	Federspeicher, wie Hilfsbremse	Leistung kW	260,00	bei	2100 /min
Dauerbremse	Staudruck; a.W. Retarder	Md-max.Nm	1600,00	bei	1100 /min
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanom.+ Summer / Niveauekontr.+ KL	Abgasnorm	L FAV-OEV2, 10.87 7040		
		Schalldämpfer	1 Topf: 850x502x302 "179-34.10.000-14B"		

Karosserie/Ausrüstung		1 Gewichte		vorn		hinten		Total		2	
Karosserie	115 Car	Leergewicht									
Anzahl Türen	3	V-Messer	Tachograph	1 Gewichtsverteilung							
Sicherheitsgurten v	-	hinten	-							18000	
Unterlegkeil	1/400x250x200	Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie	6600	11500					18000
Diebstahlsicherung	-	Scheibenw.	2	Reifengrösse	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5					3
Treibstofftank	2/Stahl, zus. bis 440 Liter			Ply/bar	-/8,0	-/8,0					Gar. Dachlast
Warnvorrichtung	BOSCH 0320146007	oder andere homologierte		Tragkraft	6700	12000					
Anzahl Plätze	T v m h	1		für Vmax	130	130					
<b>Masse</b>	innen aussen	1		Felgen	8.25 x 22.5	Stahl od. LM ALCOA					
Länge	11540	Achsabstand	5620							mech.Getriebe autom.Getriebe	
Breite	2500	Doppelachse	v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		2000   2000					
Höhe	3340	Spurweite	v 2000 - 2050	Gar. Gesamtzuggewicht							
Ueberhang vorn	2620	Spurweite	h 1770 - 1786	Geprüfte Anhängelast							
Ueberhang hinten	3300			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		114 - 138					-
Bodenfreiheit leer		beladen		gemessen km/h bei /min Motor		/					Zapfwelle

Emissions-Referenzdaten						4 Angaben für den Fahrzeugausweis				Code	
Getriebe	i.A.	dB/A <sup>*)</sup>	/min	Bemerkungen	Reg-Nr.	Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN			20	
m7	3,23-3,54	72,0	1575	aa	2491	Marke und Typ	KAESSBOHRER Setra S 214 HD			4130	
m8	2,93-3,54	72,0	1575	aa	2889	Typenschein-Nr.	CH 2K10 23				
						Karosserie	Car			115	
BACHARACH	k-Wert <sup>**)</sup>	obere Leerlauf-n		Pumpe		Plätze Total	vorn				
4,0		2400		BOSCH	647	Leergewicht	Treibstoff D				
						Nutzlast	Hubraum 14610,60				
						Gesamtgewicht	Steuer-PS 74,41				

\*) Standmesswert \*\*) korrigierter Absorptionswert

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- 1) Kar./Ausrüstung : mit Leichtmetallfelgen sind Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich  
 Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeuge derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
- 2) Reifenvarianten : in Uebereinstimmung mit Art. 13/1 BAV möglich
- 3) Geräuschdämpfung : Kunststoffwanne unter Motor (vor Oelwanne ausgeschnitten);  
 Motorraumoberseite, Heckklappe und Batteriekasten oben und vorne mit Absorptionsmaterial belegt