

Fahrzeugart 22 GESELLSCHAFTSWAGEN	Fabrikmarke KAESSBOHRER	Typ Setra S 213 H Motor: 0M442	Typenschein - Nr. CH 2K10 33
---	-----------------------------------	--	--

Hersteller 5245 K. KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH D-89077 ULM/DONAU

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette S 213 H

Fahrgestellnummer WKK177.....

Herstellerplakette im rechten vorderen Einstieg in Stufenhöhe angebracht

Fahrgestellnummer vorn, rechts oben am Rahmen, im Reserveradschacht, hinter Frontklappe

Motorzeichen 0M442.I/2 links, seitlich am Zylinderblock, hinter Wasserpumpe (Plakette)

Typenscheininhaber 7145 DAIMLER BUSES SCHWEIZ AG 8408 Winterthur

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2/6	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	0M442
Federung	v+h= Luftfederung, Stossdämpfer	Bauart	V	Takte	4
Lenkung	Kugelmutter, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	2 Kreise: v= Drucklufthydr., Scheiben, h= Druckluft, Trommeln; a.W. ABS; Abschaltdruck: 8,0 bar	Bohrung	130,00	Hub	142,00
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Trommeln, auf HR	Hubraum	15070,74	Steuer-PS	76,76
		Leistung kW	213,00	bei	2100 /min
Feststellbremse	Federspeicher, wie Hilfsbremse	Md-max.Nm	1098,00	bei	1000 /min
		1 Abgasnorm	L FAV-0EV2, 10.87 7039		
Dauerbremse	Staudruck, n. abstufbar; a.W. Retarder	1 Schalldämpfer	1 Topf: 780x502x302 "179-34.10.000-26B"		
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanom.+ Summer / Niveauekontr.+ KL				4

Karosserie/Ausrüstung		2 Gewichte		vorn	hinten	Total
Karosserie	115 Car	Leergewicht				2
Anzahl Türen	3	V-Messer	Tachograph			
Sicherheitsgurten v	-	hinten	-			16000
Unterlegkeil	1/ 400x200x230	Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie	6000	10800
Diebstahlsicherung		Scheibenw.	2	Reifengrösse	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5
Treibstofftank	2/ Stahl, 90+180 Liter			Ply/bar	-/8,5	8,5
Warnvorrichtung	BOSCH e1 20018	oder andere homologierte		Tragkraft	6700	12300
Anzahl Plätze	T v m h			für Vmax	130	130
Masse	innen aussen			2 Felgen	8.25 x 22.5	Stahl od. LM "ALCOA"
Länge	11290	Achsabstand	5510			3
Breite	2500	Doppelachse	v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	2000 2000	
Höhe	3090	Spurweite	v 2000 - 2050	Gar. Gesamtzuggewicht		
Ueberhang vorn	2480	Spurweite	h 1770 - 1786	Geprüfte Anhängelast		
Ueberhang hinten	3300			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	127 -	-
Bodenfreiheit leer		beladen		gemessen km/h bei	/min Motor	/ Zapfwelle

Emissions-Referenzdaten				Angaben für den Fahrzeugausweis			Code
Getriebe i.A.	dB/A*)	/min	Bemerkungen	Reg-Nr.			
m6	3,23-3,54	76,0	2100	aa	20015		
					Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	20
					Marke und Typ	KAESSBOHRER Setra S 213 H	4130
					Typenschein-Nr.	CH 2K10 33	
					Karosserie	Car	115
BACHARACH k-Wert**)	obere Leerlauf-n	Pumpe			Plätze Total	vorn	
2,0	2200	BOSCH	650		Leergewicht	Treibstoff D	
					Nutzlast	Hubraum 15070,74	
					Gesamtgewicht	Steuer-PS 76,76	

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1) Federspeicher : Betriebsdruck + Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder
- 2) Ausrüstung : orig. Markierlichter oben an Karosserie v+h werden ausser Betrieb gesetzt (seitl. Abstand)
Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich
Gewichte, Ausrüstung, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege, Kennzeichnung und Werkzeuge derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
- 3) Reifenvarianten : in Uebereinstimmung mit Art. 13/1 BAV mit entspr. Felgen möglich
- 4) Lärmdämpfung : Motorraum mit schalldämmendem Material belegt;
2-teilige Reflektionswanne unter Motor und Getriebe bis Querträger hinter Hinterachse

Eintrag im Fz.-Ausweis:

Code 122 Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen; Breitezeichen erforderlich

Typengenehmigung erteilt

ersetzt am:

Bereich Fahrzeugtypisierung

Bern, 11.07.90

890616