

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|
| Fahrzeugart 22 GESELLSCHAFTSWAGEN 106 Fahrgestell | Fabrikmarke NAW | Typ BH 4-2. | 1 Typenschein - Nr. CH 2N10 01 |
|--|----------------------------------|--------------------|--|

Hersteller 5078 NAW NUTZFGGES. ARBON & WETZIKON 8621 Wetzikon ZH 4

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette BH4-2.
Fahrgestellnummer 698...11.....

Herstellerplakette rechts, seitlich im Einstieg
Fahrgestellnummer im Motorraum, links hinten an Schlusstraverse
Motorkennzeichen OM427hA Plakette, hinten links oben auf Motorblock
Typenscheininhaber 7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren

| Fahrgestell | Motor | | | |
|---|---------------------|-----------------|---|--|
| Anzahl Achsen/Reifen 2/6 | Marke MERCEDES-BENZ | Typ | OM427hA | |
| Federung v+h = Luftfederung, Stossdämpfer | Bauart Reihe-Turbo | Takte | 4 | |
| Lenkung Kugelumlaufl, hydr. Lenkhilfe | Treibstoff D | Lage | hinten | |
| Achsantrieb HR | Kühlung Wasser | Anzahl Zylinder | 6 | |
| Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB alle Räder, a.W. Bremskraftregl. stufenl. lastabh. auf alle Räder, a.W. "ABS" (BOSCH/WABCO); Abschalt dr. 8,5 | Bohrung 128,00 | Hub | 155,00 | |
| | Hubraum 11961,00 | Steuer-PS | 60,92 | |
| Hilfsbremse Federspeicher, abstuflbar, Trommeln, auf HR | Leistung kW 206,00 | bei | 2200 /min | |
| | Md-max.Nm 1177,00 | bei | 1200 /min | |
| Feststellbremse Federspeicher, wie Hilfsbremse | Abgasnorm 2 | Schalldämpfer | 1 Topf 1090x252x302 "T 16.09.181.01.0.00" | |
| Dauerbremse hydr. Wirbelbremse | | | | |
| 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer, KL | | | | |

| Karosserie/Ausrüstung | 3 Gewichte | | | vorn | hinten | Total | 3 |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|---|
| Karosserie | Leergewicht | | | | | | |
| Anzahl Türen 2 | V-Messer | Tachograph | Gewichtsverteilung | | | | |
| Sicherheitsgurten v - | hinten - | | | | | | |
| Unterlegkeil 1/285x155x175 | Rückspiegel links + rechts | Fabrikgarantie 6300 | 10900 | 17000 | | | |
| Diebstahlsicherung - | Scheibenw. 2 | Reifengrösse 11 R 22.5 | 11 R 22.5 | 4 | | | |
| Treibstofftank 1/Stahl oder Kunststoff, 250 Liter | | Ply/bar -/8,0 | -/8,0 | Gar. Dachlast | | | |
| Warnvorrichtung BOSCH CH 5030204 | oder andere homologierte | Tragkraft 6000 | 10900 | | | | |
| Anzahl Plätze T v m h | 3 | für Vmax 110 | 110 | | | | |
| Masse innen aussen | 3 | Felgen 22.5 x 7.50 | Stahl | | | | |
| Länge 10360 | Achsabstand | mech. Getriebe | | autom. Getriebe | 5 | | |
| Breite | Doppelachse v h | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | 2000 | 750 | |
| Höhe 3100 | Spurweite v 1975 - | Gar. Gesamtzuggewicht | | | | | |
| Ueberhang vorn 1960 | Spurweite h 1742 - | Geprüfte Anhängelast | | 2000 | | | |
| Ueberhang hinten 3250 | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | 98 - | | | |
| Bodenfreiheit leer | beladen | gemessen km/h bei | /min Motor | / | Zapfwelle | | |

| Emissions-Referenzdaten | | | | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | Code |
|-------------------------|--------|------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------|
| Getriebe i.A. | dB(A*) | /min | Bemerkungen | Reg-Nr. | | | |
| a3 4,30 | 73,0 | 1650 | aa | 84 | Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN | 20 |
| a4 4,30 | 73,0 | 1650 | aa | 149 | Marke und Typ | NAW BH 4-2. | 2750 |
| | | | | | Typenschein-Nr. | CH 2N10 01 | |
| | | | | | Karosserie | | |
| | | | | | Plätze Total | | |
| | | | | | Leergewicht | vorn | |
| | | | | | Nutzlast | Treibstoff D | |
| | | | | | Gesamtgewicht | Hubraum 11961,00 | |
| | | | | | | Steuer-PS 60,92 | |

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1) Modellvarianten : BH4-23 = Fz-Breite 2300 mm
BH4-25 = " 2500 mm
 - 2) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder
 - 3) Karosserie : 115 Car / 263 Bus
Achsabstand : 4500 - 6000 mm
- Masse, Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- 4) Reifenvariante : 11/70 R 22.5 16 PR Tragkraft v= 6000 (8,75) h= 10900 (8,75) für Vmax 105 km/h
 - 5) Gar. Stützlast : 120 kg
- Lärmdämpfung : - Motor gekapselt ausgen. Luftfilterbereich und Wellendurchgang
- Lüfter starr, hydr. gesteuert und angetrieben

Eintrag im Fz-Ausweis: (bei Breite über 2300 mm)
Code 122 Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen
Breitezeichen erforderlich