

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication AUDI	Type 80 89 moteur: JN / 66 kW	1 FH-No CH 1A60 19
--	--------------------------------------	--	------------------------------

Constructeur 5003 AUDI AG D-85057 INGOLSTADT
 Identification sur plaquette du constr. 89
 numéro de châssis WAU...89.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à l'AV, à droite, sur le bac à eau
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, à l'AV, au centre du bac à eau
 Ident. du moteur JN à gauche, latéralement sur le bloc
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	AUDI	Type	JN
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours ou disques, assist. par dépression, ALB sur roues AR, s.d. ABS	Alésage	81,00	Course	86,40
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service (diag.)	Cylindrée	1780,00	CV fiscaux	9,07
Frein d'arrêt	méc., tambours ou disques sur roues AR	Puissance en kW	66,00	à	5400 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	140,00	à	3350 /min
Contrôle 2-circuits	contr.niveau ou diff.pression, LT comb.	Déparasitage	B+2		
		Silencieux	2 pots	450x210x100	"893 119"
				450x210x100	"893 120"

Carrosserie/Equipement		2 Poids		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	630	420	1050
Nombre de portes	4	Répartition charge	115	235	350
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	Poids garantis	745	655	1400
Cale	-	Pneus	175/70 R 14	175/70 R 14	1510
Antivol	verr. direction	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	4
Réservoir carburant	1/acier, 68 l	Charge	1000	1000	Charge gar.toit
Avertisseur	HELLA e1 20011	pour Vmax	180	180	75
Nombre de places	total 5 AV 2	3 Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45	acier	5
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement	2546	BV méc.	BV autom.
Longueur	4393	Essieu double	AV AR	1200 560	1200 560
Largeur	1695	Voie	AV 1411 -		
Hauteur	1397	Voie	AR 1431 -		
Porte-à-faux avant	890	Gar. poids remorq. freiné/non freiné			
Porte-à-faux arrière	957	Garantie poids de l'ensemble			
Garde au sol à vide		Poids remorquable testé		1050	1050
		Vmax sel. le constructeur		180 -	176 -
		testée	km/h à	/min moteur	/
					prise de force

Données de référence des émissions				6 Indications pour le permis de circulation		Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	
m5	4,11	71,0	4050		698	Genre de véhicule VOITURE DE TOURISME 1
a3	3,25	71,0	4050		1135	Marque et type AUDI 80 4009
						FH-No CH 1A60 19
						Carrosserie Limousine 163
						Code ATGE
m5	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				4250103	Places au total 5
a3	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				4250104	Poids à vide 1050
						Charge utile
						Poids total 1510
						Carburant B
						Cylindrée 1780,00
						CV fiscaux 9,07

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "893 178" ou "893 131 702 F" ou "893 131 702 D" (méc.) / "443 131 701 N" (autom.)

- 1) Variantes modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- 2) Equipement : s.d. avec spoiler AR ou jeu d'habillage "KAMEI" composé de: spoiler AV et AR, jupe AR
- 3) Dimensions : livrable s.d. avec suspension sport; hauteur vhc 1372 mm
- 4) Variantes pneus : 195/60 R 14 1020 (2,5) Vmax 180 km/h
205/50 R 15 1030 (2,5) 180
- 5) Variantes jantes : 6 J x 14 DP 45 acier ou all. léger "VW/AUDI" voie inchangée
6 J x 15 42 acier ou all. léger "AUDI" voie AV= 1417 AR= 1437 mm
- 6) Insonorisation : cuve plastique sous le moteur

Inscription dans permis de circ.: 576 - Catalyseur, norme US-83