

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique AUDI	Type 100 C4A moteur: AAD / 85 kW	FH-No 1 CH 1A61 23
--	--	---	-------------------------------------

Constructeur 5003 AUDI AG D-85057 INGOLSTADT
 Identification sur plaquette du constr. C4A
 numéro de châssis WAU...4A.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à droite sur face intérieure de l'aile
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau
 Ident. du moteur AAD à gauche, latéralement sur le bloc
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	AUDI	Type	AAD
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., (diag.), AV=disq./AR=tamb.; assist. par dépression; ALB sur roues AR, s.d. ABS combiné avec disques à l'AR	Alésage	82,50	Course	92,80
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	1983,29	CV fiscaux	10,10
Frein d'arrêt	méc., tambours ou disques, sur roues AR	Puissance en kW	85,00	à	5400 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	168,00	à	3200 /min
Contrôle 2-circuits	contr.niveau ou diff.pression, LT comb.	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 pots: 450x210x100 "443 119 C" 520x225x150 "443 120 H"

Carrosserie/Equipement		3 Poids			total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	780	545	1325	
Nombre de portes	4	Répartition charge	120	230	350	
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Poids garantis	900	775	1675	
Cale	AR	Pneus	195/65 R 15	195/65 R 15	1875	
Antivol	verr. direction	Ply/bar	-/2,5	-/2,5		4
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 l	Charge	1230	1230		Charge gar.toit
Avertisseur	MIXO CH 2013	pour Vmax				100
Nombre de places	total 5 AV 2	Jantes	6 x 15 DP 45	acier/AL "AUDI"		5
Dimensions	intérieur extérieur	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		BV méc. BV autom.		
Longueur	4790	Empattement	2688	1200 700	1300 700	
Largeur	1777	Essieu double	AV AR			
Hauteur	1428	Voie	AV 1520 -			
Porte-à-faux avant	1024	Voie	AR 1524 -			
Porte-à-faux arrière	1078	Poids remorquable testé		1050	1250	
Garde au sol à vide		Vmax sel. le constructeur		191 -	188 -	
		testée	km/h à /min moteur	/		prise de force

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	4,11	71,0	4050		3030	Marque et type	AUDI 100	4009
a4	3,91	70,0	4050		3031	FH-No	CH 1A61 23	
a4	4,22	71,0	4050		60580	Carrosserie	Limousine	163
						Code ATGE		
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				4540101	Places au total	5	AV 2
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				4540101	Poids à vide	1325	Carburant B
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				4540101	Charge utile		Cylindrée 1983,29
						Poids total	1875	CV fiscaux 10,10

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "893 178 A"

- 1) Variantes modèle: se différencient par les accessoires et l'aménagement
- 2) Insonorisation : enveloppe sous le moteur; capot revêtu de matériau d'absorption
- 3) Equipement : s.d. clignoteurs avec AV= couvre-verres blancs / AR= couvre-verres rouges et calottes orange
- 4) Variante pneus : 205/60 R 15 1230 (2,5)
Vmax pneus : BV mécanique= 200 km/h; BV automatique= 190 km/h
- 5) Variante jantes : 7 x 15 DP 45 alliage léger AUDI voies inchangées