

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique AUDI	Type V8 D11 oder 44Q moteur: ABH / 206 kW	FH-No 1 CH 1A61 49
--	--	--	-------------------------------------

Constructeur 5003 AUDI AG D-85057 INGOLSTADT
 Identification sur plaquette du constr. D11 ou 44Q
 numéro de châssis WAU...4C.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à l'AV à droite sur le bac à eau
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau
 Ident. du moteur ABH à gauche, à l'AV latéralement sur le bloc
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	AUDI	Type	ABH
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	V-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère; assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	intégral	Refroidissement	eau	Cylindres	8
Frein de service	hydr., 2-circ., disques; assist. hydraulique; ALB méc. ou hydr. sur roues AR; ABS	Alésage	84,50	Course	93,00
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	4170,19	CV fiscaux	21,24
Frein d'arrêt	méc., disques sur roues AR	Puissance en kW	206,00	à	5800 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	400,00	à	4000 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau; LT	Déparasitage	A+2	Silencieux	2 pots: 501x330x120 "441 119" 546x292x190 "441 120"

Carrosserie/Équipement		Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	1030	680	1710				
Nombre de portes	4	Répartition charge	115	235	350				
Ceintures sécurité	AV Ar4m (E)	Poids garantis	1145	915	2060				
Cale	AR	Pneus	215/60 ZR 15	215/60 ZR 15	2310				
Antivol	verr. direction	Ply/bar	-/2,5	-/2,5					3
Réservoir carburant	1/acier, 105 l	Charge	1235	1235					Charge gar.toit
Avertisseur	FIAMM CH 2035	pour Vmax	250	250					75
Nombre de places	total 5	Jantes	7.5 x 15	DP 35					
Dimensions	intérieur			AL "AUDI"					4
Longueur	4874	Empattement	2703	BV méc.					BV autom.
Largeur	1814	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	2100	680	2100	680	
Hauteur	1420	Voie	AV 1514 -	Garantie poids de l'ensemble					
Porte-à-faux avant	1060	Voie	AR 1532 -	Poids remorquable testé	2100		2100		
Porte-à-faux arrière	1111			Vmax sel. le constructeur	249 -		249 -		
Garde au sol à vide	125	en charge	101	testée	km/h à	/min	moteur	/	prise de force

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
m6	4,11	75,0	4350		60431	Marque et type	AUDI V8		4009
a4	3,78	75,0	4350		60432	FH-No	CH 1A61 49		
						Carrosserie	Limousine		163
						Code ATGE			
m6	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				4490101	Places au total	5	AV	2
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				4490101	Poids à vide	1710	Carburant	B
						Charge utile		Cylindrée	4170,19
						Poids total	2310	CV fiscaux	21,24

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : 2/ "441 178"

- 1) Variantes modèle: se différencient par les accessoires et l'aménagement
- 2) Insonorisation : enveloppe sous le moteur; capot revêtu de matériau insonorisant
- 3) Variantes pneus : 195/65 ZR 15 1170 (2,5) Vmax 250 km/h
 225/50 ZR 16 1170 (2,5) 250
 245/40 ZR 17 1170 (2,5) 250
 245/45 ZR 17 1310 (2,5) 250
- 4) Variantes jantes: 7 x 15 DP 35 acier voie inchangée
 7,5 x 16 35 alliage léger AUDI voie inchangée
 8 x 16 35 alliage léger AUDI voie inchangée
 8 x 17 35 alliage léger AUDI voie inchangée