

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication BMW	Type 325 i touring moteur: 256K1	FH-No CH 1B50 33
--	-------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5008 BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG D-80788 MUENCHEN
 Identification sur plaquette du constr. 325 i (méc.) / resp. 325iA (autom.)
 numéro de châssis WBAAG5..... (méc.) / resp. WBAAG6..... (autom.)
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à l'AV à droite sur le support du phare
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, dans la gouttière, au-dessus de l'auvent
 Ident. du moteur 256K1 à gauche, latéralement en bas sur le bloc, près de la jauge d'huile
 Titulaire FH 7033 BMW (SCHWEIZ) AG 8157 Dielsdorf

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	BMW	Type	256K1
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydr., 2-circ., AV+AR= disques, assist. par dépression; ABS	Alésage	84,00	Course	75,00
		Cylindrée	2492,53	CV fiscaux	12,69
		Puissance en kW	125,00	à	5800 /min
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Couple max.Nm	222,00	à	4300 /min
		Déparasitage	ECE-10 / A+2		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	1 pot: 550x275x160	"1712085"	
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT sép.				

Carrosserie/Équipement		1 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	4+1	Poids à vide	650	640	1290
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	Répartition charge	100	250	350
Cale	-	Poids garantis	750	890	1640
Antivol	verr. direction	Pneus	195/65 R 14	195/65 R 14	3
Réservoir carburant	1/acier, 64 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	HELLA E1 20009	Charge	1160	1160	75
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	>210	>210	
Dimensions	intérieur extérieur	2 Jantes	6 J x 14 DP 35	AL "BMW"	4
Longueur	4325	Empattement	2570	BV méc.	BV autom.
Largeur	1645	Essieu double	AV AR	1200 500	1200 500
Hauteur	1380	Voie	AV 1407 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	759	Voie	AR 1415 -	Poids remorquable testé	1200 1200
Porte-à-faux arrière	996			Vmax sel. le constructeur	214 - 212 -
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions						5 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
m5	3,91	76,0	4350	aa	2406	Marque et type	BMW 325 i touring		4012
a4	3,73	76,0	4350	aa	2407	FH-No	CH 1B50 33		
						Carrosserie	Limousine		163
						Code ATGE			
m5	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				15150201	Places au total	5	AV	2
a4	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				15150202	Poids à vide	1290	Carburant	B
						Charge utile		Cylindrée	2492,53
						Poids total	1770	CV fiscaux	12,69

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "1711838" ou "1711848"

1) Carr./équipement: spoiler AV en plastique; s.d. extensions bas de caisse, jupe AR; des jantes 6 1/2 x 14 et 7 x 15 nécessitent des bavettes à l'AV et à l'AR; avec la suspension sport: uniquement à l'AV; la jupe AR peut être utilisée au lieu des bavettes à l'AR

2) Dimensions : hauteur avec suspension sport= 1360 mm

3) Variantes pneus : 175/70 R 14 1000 (2,5) Vmax > 210 km/h
 205/55 R 15 1090 (2,5) > 210
 200/60 R 365 1120 (2,5) > 210

4) Variantes jantes: 5 1/2 J x 14 DP 35 acier voie AV= 1407 AR= 1415 mm
 6 1/2 J x 14 30 all. léger "BMW" 1417 1425
 7 J x 15 24 all. léger "BMW" 1429 1437
 7 J x 15 41 all. léger "BMW" ou "BBS" 1395 1403
 365 x 150 TD 35 all. léger "BMW" 1407 1415

5) Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant

Inscription dans permis de circ.: 576 - Catalyseur, norme US-83