

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique CADILLAC	Type Allanté 6VR67 / 6VS67	1 FH-No CH 1C10 16
----------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Constructeur 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
 Identification sur plaquette du constr. -
 numéro de châssis .G6V.3.8.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, sur la traverse du radiateur
 Numéro de châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur 45 à gauche, à l'AV en haut sur le bloc, devant distributeur d'allumage (importateur)
 Titulaire FH 7000 EMIL FREY AG 4002 Basel

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	GENERAL MOTORS	Type	4.5L(LQ6)
Suspension	AV=ress.hélic./AR=lames, amortisseurs	Construction	V-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	8
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV+AR= disques, ABS avec assist. hydraulique, sur toutes roues	Alésage	92,00	Course	84,00
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	4464,93	CV fiscaux	22,74
Frein d'arrêt	méc., disques, sur roues AR	Puissance en kW	150,00	à	4400 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	366,00	à	3200 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT combinée	Déparasitage	D	Silencieux	2 pots: 406x d= 101 "3520067" 570x277x112 "1645557" ou "3520030"

Carrosserie/Équipement		2 Poids			
Carrosserie	176 Ouvert avec capote / hardtop	AV	AR	total	
Nombre de portes	2	Poids à vide	1000	600	1600
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	70	70	140
Cale	Rétroviseurs gauche + intér.	Poids garantis	1070	670	1740
Antivol	verr. direction	Pneus	P225/55 R 16	P225/55 R 16	1821
Réservoir carburant	1/acier, 83,3 l	Ply/bar	-/3,0	-/3,0	Charge gar.toit
Avertisseur	DELCO REMY ou FIAMM (e3) ou d'autres homologués	Charge	1220	1220	
Nombre de places	total 2 AV 2 centre AR	pour Vmax	220	220	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	7 x 16 DP 47	a11. léger "GM"	
Longueur	4539	Empattement	2525	BV méc.	BV autom.
Largeur	1866	Essieu double	AV AR		
Hauteur	1320	Voie	AV 1533 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	1022	Voie	AR 1533 -	Poids remorquable testé	
Porte-à-faux arrière	992			Vmax sel. le constructeur	217 -
Garde au sol à vide	en charge			testée km/h à /min moteur /	prise de force

Données de référence des émissions					3 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
a4	3,21	74,0	3300		70211	Marque et type	CADILLAC Allanté	5575
						FH-No	CH 1C10 16	
						Carrosserie	Ouvert avec capote / hardtop	176
					Code ATGE	Places au total	2	
a4	F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				38060101	Poids à vide	1600	
						Carburant	B	
						Charge utile	Cylindrée 4464,93	
						Poids total	1821	
						CV fiscaux	22,74	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "25104722"

1) Modèles : 6VR67 = Convertible (hardtop) / 6VS67 = Convertible

2) Carr./équipement : - débrancher le feu-stop supplémentaire
 - montage d'une LT supplémentaire pour les feux antibrouillards AR
 - débrancher le système d'avertissement antivol original
 - variante ceintures de sécurité: "FMVSS"
 - feux homologués-E, -DOT ou -SAE
 - contacteur d'obscurité admis

3) Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant