

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique CITROEN	Type XM 2.0i Turbo CT Y3-AX moteur: RGY	FH-No CH 1C51 15
--	--------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5016 AUTOMOBILES CITROEN SA F-92208 NEUILLY SUR SEINE
 Identification sur plaquette du constr.
 numéro de châssis VF7Y3AX....AX....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à l'AV sur la traverse de radiateur
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, en haut à droite sur l'auvent ou à droite dans la gouttière
 Ident. du moteur RGY à l'AV, au centre du bloc (plaquette)
 Titulaire FH 7045 AC AUTOMOBILE SCHWEIZ AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	CITROEN	Type	RGY
Suspension	AV+AR= hydropneumat. (haute pression)	Construction	en ligne-T	Temps	4
Direction	crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	AV/en travers
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., haute pression, 2-circ., AV+AR= disques, ALB sur rAR; s.d. ABS	Alésage	86,00	Course	86,00
		Cylindrée	1997,22	CV fiscaux	10,17
		Puissance en kW	104,00	à	6200 /min
Frein auxiliaire	méc., disques, sur roues AV	Couple max.Nm	225,00	à	2200 /min
		Déparasitage	D		
Frein d'arrêt	méc., disques, sur roues AV	Silencieux	3 pots: 470x160x 95	"PSA 4045"	
Ralentisseur			640x210x160	"PSA 4076"	
Contrôle 2-circuits	baisse niveau + chute de pression; LT		445x200x130	"PSA 4077"	

Carrosserie/Équipement		1 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	4+1	Poids à vide	880	570	1450
Ceintures sécurité	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	Essuie-glace 2	Poids garantis	1000	800	1800
Antivol	verr. direction	Pneus	205/60 R 15	205/60 R 15	2
Réservoir carburant	1/plastique, 80 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	FIAMM CH 2035	Charge	1193	1193	80
Nombre de places	total 5 AV 2 centre AR 3	pour Vmax	220	220	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	6 x 15 DP 45	acier	3
Longueur	4708	Empattement	2850	BV méc.	BV autom.
Largeur	1794	Essieu double	AV AR	1300 700	1300 700
Hauteur	1390	Voie	AV 1520 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	1068	Voie	AR 1447 -	Poids remorquable testé	1300 1300
Porte-à-faux arrière	790			Vmax sel. le constructeur	212 - 206 -
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions				4 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	1
m5	4,22	77,0	4650		50728	Marque et type	2026
a4	4,28	77,0	4650		50808		
						FH-No	163
						Carrosserie	
						Code ATGE	
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				9430101	Places au total	5
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				9430101	Poids à vide	1450
						Carburant	B
						Charge utile	Cylindrée 1997,22
						Poids total	CV fiscaux 10,17

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "TR PSA K015" ou "TR PSA K058"

1) Carr./équipement: s.d. spoiler AR plastique
 plaque de contrôle = format long ou format normal avec support spécial
 Feux : clignoteurs AV = couvre-verres blancs avec calottes orange;
 feux AR homologués comme unité; identification des clignoteurs teintés noir 2a (E) +
 no d'homologation "87057" = sur feux rouges
 Equipement : livrable s.d. avec dispositif antivol TEXTON, type "9614623940",
 combiné avec dispositif d'avertissement homologué-CH

2) Variantes pneus : 195/60 R 15 1057 (2,5) Vmax 220 km/h
 185/65 R 15 1057 (2,5) 220
 195/65 R 15 1193 (2,5) 220

3) Variantes jantes: 5 1/2 x 15 DP 40 acier voie AV= 1530 AR= 1457 mm
 6 x 15 43 alliage léger 1524 1451
 Jantes-AL : MICHELIN, LEMMERZ, SMR, SPEEDLINE, DUNLOP
 ainsi que toutes jantes avec identification-CITROEN (emblème ou toutes lettres)

4) Insonorisation : capot revêtu de matériau d'absorption