

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication FIAT	Type Tipo 1.9 TD 160EL53A/160EL55A	FH-No CH 1F32 33
--	--------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5033 FCA ITALY S.p.A. I-10135 TORINO
 Identification sur plaquette du constr. Versione 160EL53A (3 portes) ou Versione 160EL55A (5 portes)
 numéro de châssis ZFA160000.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur le support de ressort
 Ident. du moteur 160D1.000 à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du carter d'embrayage
 Titulaire FH 7062 Astara Ital Switzerland AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	FIAT	Type	160D1.000
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-T	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	AV/en travers
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR	Alésage	82,60	Course	90,00
		Cylindrée	1928,11	CV fiscaux	9,82
		1 Puissance en kW	66,00	à	4200 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	186,00	à	2500 /min
		Norme gaz d'éch.	G FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.2; 10.88 3460102		
Frein d'arrêt	méc., tambours ou disques, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 398x250x120 "7621213/2" 500x160x110 "7621213/3"		
Ralentisseur					
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT				

Carrosserie/Équipement		2 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	750	410	1160
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	AR	Poids garantis	870	640	1510
Antivol	verr. direction	Pneus	175/65 R 14	175/65 R 14	3
Réservoir carburant	1/plastique, 55 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	FIAMM CH 2035	Charge	950	950	100
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	180	180	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 1/2 x 14	DP 43	acier 4
Longueur	3958	Empattement	2540	BV méc.	BV autom.
Largeur	1700	Essieu double	AV AR	1200	580
Hauteur	1450	Voie	AV 1436 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	802	Voie	AR 1415 -	Poids remorquable testé	1000
Porte-à-faux arrière	616			Vmax sel. le constructeur	175 -
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à /min moteur / prise de force

Données de référence des émissions						Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
m5	3,17	72,0	3150		3163	Marque et type	FIAT Tipo 1.9 TD		3019
						FH-No	CH 1F32 33		
						Carrosserie	Limousine		163
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	5	AV	2
5,5	4980		BOSCH	1276		Poids à vide	1160	Carburant	D
						Charge utile		Cylindrée	1928,11
						Poids total	1660	CV fiscaux	9,82

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "82420043" ou "7747286" avec silencieux AV comme unité

1) Frein de service: s.d. ABS sur toutes roues, AV+AR= disques, ALB sur roues AR

2) Carr./équipement: s.d. avec dispositif antivol d'usine (selon art. 34/5 OCE)
 s.d. avec kit d'habillage "MS-DESIGN", composé de:
 spoiler AR (en haut, sur le hayon), spoiler AV, jupe AR et bas de caisse
 clignoteurs AV= couvre-verres blancs / AR= couvre-verres teintés noir, avec calottes orange

3) Variantes pneus : 185/60 R 14 950 (2,5) Vmax 180 km/h
 185/55 R 15 924 (2,5) 180

4) Variantes jantes: 5 1/2 x 14 DP 43 alliage léger "FPS" ou "CD728" ou "CD604" / "SPEEDLINE" ou "SL597"
 ou "SL697" / "BWA" ou "7625589-B" / "FOMB" ou "009"
 ou emblème de marque sur face intérieure des jantes
 6 x 15 41,2 acier, entretoises (8,3 mm) exigées voie AV= 1456 AR= 1435 mm
 6 x 15 40 alliage léger "FPS" ou "CD726" 1442 1421