

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique FIAT	Type Coupé 16V FACA1AAAAA.24	FH-No CH 1F32 63
--	-----------------------------------	--	----------------------------

Constructeur	5033 FCA ITALY S.p.A. I-10135 TORINO
Identification	sur plaquette du constr. Version FACA1AAAAA.24 numéro de châssis ZFA175000.....
Plaquette du constr.	dans le compartiment-moteur, sur la traverse du radiateur
Numéro de châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur le logement du ressort
Ident. du moteur	836A3.000 à l'AV, sur le bloc
Titulaire FH	7062 Astara Ital Switzerland AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	FIAT	Type	836A3.000
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV+AR= disques, assist. par dépression, ALB sur roues AR s.d. ABS	Alésage	84,00	Course	90,00
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Cylindrée	1994,03	CV fiscaux	10,16
Frein d'arrêt	méc., disques, sur roues AR	Puissance en kW	102,00	à	6000 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	180,00	à	4500 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau-LT	Déparasitage	D		
		Silencieux	2 pots: 398x250x140	"7766824/2"	
			479x215x147	"7798632/3"	

Carrosserie/Équipement				1 Poids			
Carrosserie	163 Limousine			AV	AR	total	
Nombre de portes	2	Indic.vitesse km/h		Poids à vide	800	450	1250
Ceintures sécurité AV	Ar4m/Ar4mp (E)	AR	Ar4m (E)	Répartition charge	95	185	280
Cale		Rétroviseurs	gauche + intér.	Poids garantis	895	635	1530
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2	Pneus	195/55 R 15	195/55 R 15	2
Réservoir carburant	1/plastique, au choix: 58, 60 ou 63 l			Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	FIAMM CH 2 058		ou d'autres homologués	Charge	1000	1000	80
Nombre de places	total 4 AV 2		centre AR 2	pour Vmax	210	210	
Dimensions	intérieur extérieur			Jantes	6 x 15 DP 44,5	acier	3
Longueur	4250	Empattement	2540			BV méc.	BV autom.
Largeur	1768	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		1200 500	
Hauteur	1355	Voie	AV 1491 -	Garantie poids de l'ensemble			
Porte-à-faux avant	966	Voie	AR 1479 -	Poids remorquable testé		950	
Porte-à-faux arrière	744			Vmax sel. le constructeur		208 -	-
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à	/min moteur	/	prise de force

Données de référence des émissions					4 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	3,56	74,0	4500		3424	Marque et type	FIAT Coupé 16V	3019
m5	3,73	74,0	4500		3822			
						FH-No	CH 1F32 63	
						Carrosserie	Limousine	163
						Code ATGE		
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				3430103	Places au total	4	AV 2
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				3430103	Poids à vide	1250	Carburant B
						Charge utile		Cylindrée 1994,03
						Poids total	1620	CV fiscaux 10,16

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "7710252" ou "7794798"

1) Carr./équipement: angle de l'emplacement des catadioptrés AR IA (E) admis

2) Variantes pneus : 205/50 R 15 1060 (2,5) Vmax 210 km/h
205/55 R 15 1090 (2,5) 210

3) Jantes avec DP 44,5 exigent des anneaux entretoises de 4,5 mm
Variantes jantes: 6 1/2 x 15 DP 44,5 acier;
6 1/2 x 15 40 alliage léger "SL814" (SPEEDLINE) ou emblème de marque sur face intérieure des jantes

4) Insonorisation : paroi AV du compartiment-moteur partiellement revêtue de matériau d'absorption