

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication FIAT	Type Bravo 1.4 182AA1AA	FH-No CH 1F33 74
--	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Constructeur 5033 FCA ITALY S.p.A. I-10135 TORINO
 Identification sur plaquette du constr. Versione 182AA1AA
 numéro de châssis ZFA182000.....
 Plaquette du constr. dans compartiment-moteur, sur traverse du radiateur
 Numéro de châssis dans compartiment-moteur, à droite sur logement du ressort
 Ident. du moteur 182A3.000 à l'AV, à gauche sur bride du carter de volant
 Titulaire FH 7062 Astara Ital Switzerland AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	FIAT	Type	182A3.000
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	1 Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	(e) hydr., 2-circ.-X, disques/tambours	Alésage	82,00	Course	64,87
	assist. par dépression, limit. pression de freinage ou ALB sur rAR, s.d. ABS	Cylindrée	1369,62	CV fiscaux	6,98
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Puissance en kW	59,00	à	6000 /min
		Couple max.Nm	112,00	à	2750 /min
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Déparasitage	(e)		
Ralentisseur		Silencieux	2 pots: 398x250x114	"7766824/2"	ou
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau-LT		402x250x123	"46434778/2"	et
			482x169x141	"7769090/3"	

Carrosserie/Équipement		1 Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	630		410		1040		
Nombre de portes	2+1	Indic.vitesse km/h		Répartition charge	105		245		350
Ceintures sécurité AV	Ar4mp (E)	AR	Ar4m + B (E)		735		655		1390
Cale		Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis					1510
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2	Pneus	165/65 R 14		165/65 R 14		2
Réservoir carburant	1/plastique, 50 l			Ply/bar	-/2,5		-/2,5		Charge gar.toit
Avertisseur	(e)		ou d'autres homologués	Charge	874		874		80
Nombre de places	total 5	AV 2	centre	pour Vmax	170		170		
		AR 3		Jantes	5 1/2 x 14	DP 32	acier		3
Dimensions	intérieur	extérieur						BV méc.	BV autom.
Longueur	4025	Empattement	2540	Gar. poids remorq. freiné/non freiné				1000	400
Largeur	1755	Essieu double	AV AR	Garantie poids de l'ensemble					
Hauteur	1420	Voie	AV 1461 -	Poids remorquable testé				700	
Porte-à-faux avant	858	Voie	AR 1463 -	Vmax sel. le constructeur				170 -	-
Porte-à-faux arrière	627			testée	km/h à	/min	moteur	/	prise de force
Garde au sol à vide		en charge							

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No				
m5	3,73	70,0	4500		4015	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
m5	3,87	70,0	4500		4055	Marque et type	FIAT Bravo 1.4		3019
						FH-No	CH 1F33 74		
						Carrosserie	Limousine		163
						Code ATGE			
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				100301101	Places au total	5	AV	2
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				100301101	Poids à vide	1040	Carburant	B
						Charge utile		Cylindrée	1369,62
						Poids total	1510	CV fiscaux	6,98

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "46432908"

1) Carr./équipement: au choix, en plus avec kit d'habillage ABARTH, composé de: spoiler pare-chocs AV+AR, jupes au pare-chocs AR, bas de caisse, spoiler en haut sur hayon; châssis abaissé, jantes-AL SPEEDLINE, sortie d'échappement

Châssis/dimens. : s.d. avec kit d'abaissement orig., hauteur 1395 mm

2) Variantes pneus : 175/65 R 14 950 (2,5) Vmax 170 km/h
 185/60 R 14 950 (2,5) 170
 185/55 R 15 924 (2,5) 170
 195/50 R 15 950 (2,5) 170

3) Variantes jantes: 5 1/2 x 14 DP 37 acier voie AV= 1451 AR= 1453 mm
 6 x 14 43 acier 1439 1441
 6 x 14 43 alliage léger SPEEDLINE/SL912 ou FPS/1374 1439 1441
 6 x 15 40 alliage léger SPEEDLINE/SL913 ou -SL1128 1445 1447