

Genre de véhicule 12 VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	Marque de fabrique FORD	Type Transit 120 Westf	FH-No CH 1F50 26
Constructeur Identification	5106 FORD-WERKE GmbH D-50735 KOELN sur plaquette du constr. TDHC?S / 120 numéro de châssis WFO.XXGBV.....		Moteur: 4AB
Plaquette du constr.	à droite, dans l'entrée		
Numéro de châssis	à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur		
Ident. du moteur	4AB devant le no de moteur, à gauche à l'AV, en bas, latéralement sur bloc		
Titulaire FH	7066 FORD MOTOR COMP.(SWITZERLAND) SA 8304 Wallisellen		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	FORD	Type	4AB
Suspension	AV=ress.hélic./AR=à lames; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère; s.d. assistance hydr.	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression sur toutes roues, ALB sur roues AR	Alésage	93,67	Course	90,54
Frein auxiliaire	circuit 1 + 2 du frein de service (diag.)	Cylindrée	2494,43	CV fiscaux	12,70
Frein d'arrêt	méc., tambours sur roues AR	Puissance en kW	50,00	à	4000 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	143,00	à	2700 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT sép.	Norme gaz d'éch.	Silencieux 2 = 1. 430x254x127 "86VB-5K254-A2." ou 430x288x118 "86VB-5K254-A1." (ad1)		
			2. 360x d= 123 "-"		

Carrosserie/Équipement		Poids		AR		total
Carrosserie	234 Véhicule d'habitation	Poids à vide	1055	785		1840 1
Nombre de portes	3+1	Répartition charge	145	205		350
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E) + B(E)	Poids garantis	1200	990		2190
Cale	-	Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C		2770
Antivol	-	Ply/bar	6/3,75	6/3,75		Charge gar.toit
Réservoir carburant	1/plastique, 68 l	Charge	1700	1700		3
Avertisseur	HELLA e1 20011	pour Vmax	130	130		
Nombre de places	total 5 AV 2	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 48	acier		
Dimensions	intérieur extérieur			BV méc.		BV autom. 2
Longueur	4606	Empattement	2815			
Largeur	1938	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1030	
Hauteur	2203	Voie	AV 1684 -	Garantie poids de l'ensemble		
Porte-à-faux avant	885	Voie	AR 1588 -	Poids remorquable testé		
Porte-à-faux arrière	906			Vmax sel. le constructeur	125 -	-
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à	/min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions					4 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No			
m5	4,63-5,14	73,0	3000		425	Genre de véhicule	VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	10
						Marque et type	FORD Transit 120 Westf	4023
						FH-No	CH 1F50 26	
						Carrosserie	Véhicule d'habitation	234
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	5	AV 2
3,5		4150	CAV / BOSCH	5		Poids à vide	1840	Carburant D
						Charge utile		Cylindrée 2494,43
						Poids total	2770	CV fiscaux 12,70

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Poids à vide : avec aménagement intérieur suivant = bloc-cuisine à l'AR, toit relevable
- 2) Poids remorq. testé : avec i-e 4,11 = aucun / avec i-e 4,56 = 350 kg
- 3) Charge gar. sur toit : avec système porte-bagages WESTFALIA-Translift = 60 kg (30 kg de chaque côté)
- 4) Insonorisation : capot-moteur pourvu de matériel insonore