

Genre de véhicule 12 VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	Marque de fabrique FORD	Type Transit 120 Westf TDHG?S véhicule d'habitation	FH-No CH 1F51 01
Constructeur Identification	5106 FORD-WERKE GmbH D-50735 KOELN sur plaquette du constr. TDHG?S / 120 numéro de châssis WFO...G.V.....		moteur: 4CA
Plaquette du constr.	à droite, dans l'entrée		
Numéro de châssis	à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur		
Ident. du moteur	4CA devant no de moteur, à gauche à l'AV en bas latéralement sur le bloc		
Titulaire FH	7066 FORD MOTOR COMP.(SWITZERLAND) SA 8304 Wallisellen		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	FORD	Type	4CA
Suspension	AV=ress.hélic./AR=lames; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR	Alésage	93,67	Course	90,54
		Cylindrée	2494,43	CV fiscaux	12,70
		Puissance en kW	52,00	à	4000 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service (diag.)	Couple max.Nm	146,00	à	2500 /min
		Norme gaz d'éch.	H FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.3; 10.88 12660101		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 1. 430x254x127 ou 430x228x118 (sans identification)		
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT séparée				2. 360x d= 123 "88VB-5K254-A??" 1

Carrosserie/Équipement		Poids			
Carrosserie	234 Véhicule d'habitation	AV	AR	total	
Nombre de portes	3+1	Poids à vide	1055	785	1840 2
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E) + B(E) AR -	Répartition charge	145	205	350
Cale	-	Poids garantis	1200	990	2190
Antivol	-	Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	2770
Réservoir carburant	1/plastique, 68 l	Ply/bar	6/3,75	6/3,75	Charge gar.toit
Avertisseur	HELLA e1 20011 ou d'autres homologués	Charge	1700	1700	3
Nombre de places	total 5 AV 2 centre AR 3	pour Vmax	130	130	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 48	acier	
Longueur	4606	Empattement	2815	BV méc.	BV autom. 4
Largeur	1938	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1030
Hauteur	2203	Voie	AV 1684 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	885	Voie	AR 1588 -	Poids remorquable testé	
Porte-à-faux arrière	906			Vmax sel. le constructeur	130 - -
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur /	prise de force

Données de référence des émissions						Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	10	
m5	4,56-5,14	73,0	3000		20137	Marque et type	FORD Transit 120 Westf	4023	
						FH-No	CH 1F51 01		
						Carrosserie	Véhicule d'habitation	234	
BACHARACH	valeur-k**) régime de coupure	Pompe				Places au total	5	AV 2	
4,0	4560	BOSCH	894			Poids à vide	1840	Carburant D	
						Charge utile		Cylindrée 2494,43	
						Poids total	2770	CV fiscaux 12,70	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Insonorisation : cuve d'absorption sous moteur; caisson d'absorption autour de la cloche d'embrayage; comp.-moteur de chaque côté et à l'AR + capot revêtus de matériau insonorisant
- 2) Poids à vide : avec aménagement intérieur-standard, y compris cuisine AR et toit relevable
- 3) Charge gar. toit: 100 kg; si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine 60 kg; avec système porte-bagages WESTFALIA-Translift
- 4) Poids remorq. testé: avec i-e 4,56 = 360 kg / avec i-e 5,14 = 730 kg