

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique FORD	Type Transit150S 2.5TD EEBT?S 6 places	FH-No CH 1F53 28
Constructeur Identification	5106 FORD-WERKE GmbH D-50735 KOELN sur plaquette du constr. EEBT?S / 150S numéro de châssis WFO.XXG.V.....		moteur: 4GA
Plaquette du constr. Numéro de châssis	à droite, dans l'entrée à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur		
Ident. du moteur	4GA à gauche, à l'AV sur la culasse		
Titulaire FH	7066 FORD MOTOR COMP.(SWITZERLAND) SA 8304 Wallisellen		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	FORD	Type	4GA
Suspension	AV=ress.hélic./AR=lames; amortisseurs	Construction	en ligne-T	Temps	4
Direction	crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	H	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR, s.d. ABS	Alésage	93,67	Course	90,54
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	2494,43	CV fiscaux	12,70
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	62,50	à	4000 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	200,00	à	2100 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT séparée	Norme gaz d'éch.	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 101200101		
		Silencieux	2 pots: 480x254x127 "0015636" ou "0015713" 430x254x127 "0015934" ou "0015936"		

Carrosserie/Equipement		1 Poids		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	1120	760	1880		
Nombre de portes	2-4 + 1	Indic.vitesse km/h					
Ceintures sécurité AV	Apr4m/Ar4m/B	AR	Ar4m/Br3/B	1335	965	2300	
Cale		Rétroviseurs	gauche + droite		Poids garantis	3200	
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2		Pneus	215/70 R 15	
Réservoir carburant	1/plastique, 68 l				Ply/bar	-/4,5	
Avertisseur	(e)				Charge	2060	
Nombre de places	total 6 AV 3	ou d'autres homologués			pour Vmax	140	
Dimensions	intérieur extérieur	centre	AR 3	1 Jantes	6 x 15 DP 70	acier	
Longueur	4616	Empattement	2835	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		BV méc. 2000	BV autom. 750
Largeur	1972	Essieu double	AV AR	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	2018	Voie	AV 1700 -	Poids remorquable testé			
Porte-à-faux avant	895	Voie	AR 1700 -	Vmax sel. le constructeur		135 -	-
Porte-à-faux arrière	886			testée km/h à /min moteur		/	prise de force
Garde au sol à vide		en charge					

Données de référence des émissions				4 Indications pour le permis de circulation				Code	
BV	i-e	dB(A [*])	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1	
m5	5,14	75,0	3000		21486	Marque et type	FORD Transit150S 2.5TD	4023	
m5	4,63	75,0	3000		21487	FH-No	CH 1F53 28		
						Carrosserie	Limousine	163	
BACHARACH	valeur-k ^{**})	régime de coupure	Pompe			Places au total	6	AV	3
3,0		4440	Lucas	1436		Poids à vide	1880	Carburant	D
						Charge utile		Cylindrée	2494,43
						Poids total	3200	CV fiscaux	12,70

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "0005717" ou "0015717"

- 1) Carr./dimensions: s.d. avec toit demi-surélevé, hauteur 2202 mm
- 2) Charge gar. toit: 100 kg, si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine
- 3) Poids rem. testé: i-e 4,63 = 1500 kg / i-e 5,14 = 2000 kg
- 4) Insonorisation : capot revêtu de matériau d'absorption; paroi AV du compartiment-moteur, parois latérales et partie du support de châssis-passages de roue partiellement revêtus de matériau d'absorption; carter d'embrayage enveloppé de matériau d'absorption