

<b>Genre de véhicule</b> 10 VOITURE DE TOURISME	<b>Marque de fabrication</b> MERCEDES-BENZ	<b>Type</b> 300 E 124030 4 places	<b>FH-No</b> CH 1M21 60
--	---	---	----------------------------

Constructeur 5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART  
 Identification sur plaquette du constr. 124  
 numéro de châssis WDB124030.....  
 Plaquette du constr. sous le capot, en haut sur traverse du radiateur  
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, à droite sur séparation de l'agrégat  
 Ident. du moteur 103983 devant no de moteur, à droite latéralement sur le bloc  
 Titulaire FH 7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	103983
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydr., 2-circ., AV+AR= disques, assist. par dépression, ABS	Alésage	88,50	Course	80,20
		Cylindrée	2958,57	CV fiscaux	15,07
		Puissance en kW	132,00	à	5700 /min
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Couple max.Nm	255,00	à	4400 /min
		Déparasitage	B+2		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 425x285x130 "SM 0034" 515x240x185 "SN 0035"		
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT				

Carrosserie/Équipement		Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	760	660	1420				
Nombre de portes	4	Indic.vitesse km/h		Répartition charge	90	190	280		
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	AR	Ar4m (E)	Poids garantis	850	850	1700		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + intér.	Pneus	195/65 VR 15	195/65 VR 15	2		
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	1	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit		
Réservoir carburant	1/acier, 70 ou 90 l			Charge	1175	1175	100		
Avertisseur	BOSCH e1 20016	ou d'autres homologués		pour Vmax	225	225			
Nombre de places	total 4	AV 2	centre	AR 2					
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur		Jantes	6 1/2 J x 15	DP 49	acier ou AL	3	
Longueur	4740	Empattement	2800				BV méc.	BV autom.	
Largeur	1740	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné			1500   705	1500   705	
Hauteur	1431	Voie	AV 1501 -	Garantie poids de l'ensemble					
Porte-à-faux avant	815	Voie	AR 1491 -	Poids remorquable testé			1420	1420	
Porte-à-faux arrière	1125			Vmax sel. le constructeur			225 -	220 -	
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à	/min moteur	/	prise de force	

Données de référence des émissions					4 Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1	
m5	3,67	76,0	4275		2737	Marque et type	MERCEDES-BENZ 300 E	4043	
a4	3,07	76,0	4275		1436				
m5	3,67	76,0	4275		2737	FH-No	CH 1M21 60		
a4	3,07	76,0	4275		1436	Carrosserie	Limousine	163	
						Code ATGE			
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				13380102	Places au total	4	AV	2
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				13380102	Poids à vide	1420	Carburant	B
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				13440102	Charge utile		Cylindrée	2958,57
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				13440102	Poids total	1860	CV fiscaux	15,07

\*) Valeurs mesurées à l'arrêt

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

Catalyseur : 2/ "KT 0007" + 1/ "KT 0002" ou 1/ "KT0019"

1) Dimensions : abaissement châssis de 23/29 mm (sans/avec réglage niveau) possible à l'usine (hauteur = 1408/1402 mm)

2) Variante pneus : 205/60 VR 15 1146 (2,5) Vmax 225 km/h

3) Jantes : alliage léger "DB" ou "MB"  
 Variantes jantes : 6 1/2 J x 15 DP 48 alliage léger voie AV= 1503 AR= 1493 mm  
 6 1/2 J x 15 44 alliage léger 1511 1501  
 7 J x 15 42 acier 1515 1505  
 7 J x 15 41 alliage léger 1517 1507

4) Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant;  
 bac plastique sous le moteur, découpé près du carter d'huile