

<b>Genre de véhicule</b> 10 VOITURE DE TOURISME	<b>Marque de fabrication</b> MERCEDES-BENZ	<b>Type</b> 600 SE 140056 / 290 kW 4 places	<b>FH-No</b> CH 1M22 65
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------

<b>Constructeur</b>	5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART		
<b>Identification</b>	sur plaquette du constr. 140 numéro de châssis WDB140056.....		1
<b>Plaquette du constr.</b>	dans le compartiment-moteur, sur la traverse du radiateur		
<b>Numéro de châssis</b>	dans l'habitacle à droite, devant le siège de passager sur la traverse		
<b>Ident. du moteur</b>	120980 à droite, en bas latéralement sur le bloc, sous le démarreur (visible de dessous)		
<b>Titulaire FH</b>	7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	120980
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	V-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	12
Frein de service	hydr., 2-circ., AV+AR= disques, assist. par dépression, ABS	Alésage	89,00	Course	80,25
		Cylindrée	5987,92	CV fiscaux	30,50
		Puissance en kW	290,00	à	5200 /min
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Couple max.Nm	570,00	à	3800 /min
		Déparasitage	B+1 / ECE-10		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 470x376x134 "SM0089" 523x314x228 "SN0090"		
Ralentisseur					
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT				

Carrosserie/Équipement		Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	1205	1035			2240		
Nombre de portes	4	Répartition charge	90	190			280		
Ceintures sécurité	AV Ar4m (E)		1295	1225			2520		
Cale		Poids garantis					2710		
Antivol	verr. direction	Pneus	235/60 ZR 16	235/60 ZR 16			2		
Réservoir carburant	1/acier, 90 ou 100 l	Ply/bar	-/3,0	-/3,0			Charge gar.toit		
Avertisseur	FIAMM CH 2035	Charge	1520	1520			100		
Nombre de places	total 4 AV 2	pour Vmax	250	250					
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur	Jantes	7 1/2 x 16	DP 51	AL	MERCEDES	3		
Longueur	5113	Empattement	3040		BV méc.	BV autom.	4		
Largeur	1886	Essieu double	AV	AR			2100   750		
Hauteur	1500	Voie	AV 1594	-					
Porte-à-faux avant	868	Voie	AR 1563	-					
Porte-à-faux arrière	1205								
Garde au sol à vide		en charge							
		testée	km/h à	/min	moteur	/	prise de force		

Données de référence des émissions				5 Indications pour le permis de circulation				Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No				
a4	2,65	74,0	3900		60529	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1	
						Marque et type	MERCEDES-BENZ 600 SE	4043	
						FH-No	CH 1M22 65		
						Carrosserie	Limousine	163	
					Code ATGE				
a4	F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				13470102	Places au total	4	AV	2
						Poids à vide	2240	Carburant	B
						Charge utile		Cylindrée	5987,92
						Poids total	2710	CV fiscaux	30,50

\*) Valeurs mesurées à l'arrêt

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

Catalyseur : 2/ "KT0023"

- 1) Ident. de moteur: en plus = plaquette à droite latéralement sur tuyau d'admission
- 2) Variante pneus : CT 245/40 ZR 500 1350 (3,0) Vmax 254 km/h
- 3) Variante jantes : CT 180 x 500 A DP 51 alliage léger MERCEDES
- 4) Gar. poids rem. : 2100 kg = seulement avec attelage d'usine (identifiable par chiffre 550 sur plaquette de production à l'AV sur la traverse du radiateur)  
1900 kg = avec dispositif d'attelage monté après coup
- 5) Insonorisation : capot revêtu de matériau d'absorption;  
écran de réflexion en plastique sous le moteur