

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME | Marque de fabrication MERCEDES-BENZ | Type E 280 L 124 029 8 places | FH-No CH 1M23 73 |
| Constructeur Identification | 5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART sur plaquette du constr. 124 numéro de châssis WDB124029..... | | 6 |
| Plaquette du constr. Numéro de châssis | sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur dans le compartiment-moteur, à droite sur séparation de l'agrégat | | |
| Ident. du moteur | 104942 à droite, en bas latéralement sur bloc (visible de dessous à travers l'ouverture) | | |
| Titulaire FH | 7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren | | |

| Châssis | | Moteur | | | |
|---------------------|---|-----------------|--|------------|-----------|
| Essieux/pneus | 2/4 | Marque | MERCEDES-BENZ | Type | 104942 |
| Suspension | AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort. | Construction | en ligne-inj. | Temps | 4 |
| Direction | circuit billes, assist. hydraulique | Carburant | B | Position | avant |
| Entraînement | AR | Refroidissement | eau | Cylindres | 6 |
| Frein de service | hydr., 2-circ., AV+AR= disques, assist. par dépression, ABS | Alésage | 89,90 | Course | 73,50 |
| | | Cylindrée | 2797,87 | CV fiscaux | 14,25 |
| | | Puissance en kW | 142,00 | à | 5500 /min |
| Frein auxiliaire | méc., tambours, sur roues AR | Couple max.Nm | 270,00 | à | 3750 /min |
| | | Déparasitage | ECE-10 / A | | |
| Frein d'arrêt | méc., tambours, sur roues AR | Silencieux | 2 pots: 425x285x130 "SM 0034" 800x230x118 "SN 0048" | | |
| Ralentisseur | | | | | |
| Contrôle 2-circuits | contrôle niveau + LT | | | | |

| Carrosserie/Équipement | | 1 Poids | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| Carrosserie | 163 Limousine | AV | AR | total | |
| Nombre de portes | 6 | Poids à vide | 930 | 830 | 1760 |
| Ceintures sécurité | AV Ar4m (E) | Répartition charge | 190 | 370 | 560 |
| Cale | AR Ar4m + B (E) | Poids garantis | 1120 | 1200 | 2320 |
| Antivol | verr. direction | Pneus | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 2460 |
| Réservoir carburant | 1/acier, 72 l | Ply/bar | -/2,5 | -/2,5 | Charge gar.toit |
| Avertisseur | HELLA e1 20011 | Charge | 1300 | 1300 | 100 |
| Nombre de places | total 8 AV 2 | pour Vmax | | | |
| Dimensions | intérieur extérieur | Jantes | 6 1/2 x 15 DP 48 | acier ou AL | 3 |
| Longueur | 5540 | Empattement | 3600 | BV méc. | BV autom. |
| Largeur | 1740 | Essieu double | AV AR | | 4 |
| Hauteur | 1482 | Voie | AV 1494 - | | |
| Porte-à-faux avant | 815 | Voie | AR 1486 - | | |
| Porte-à-faux arrière | 1125 | | | | |
| Garde au sol à vide | | en charge | | | |
| | | testée | km/h à | /min moteur | / prise de force |

| Données de référence des émissions | | | | | 5 Indications pour le permis de circulation | | | Code |
|---|---------------------------------|--------|------|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| BV | i-e | dB(A*) | /min | Remarques | No | Genre de véhicule | VOITURE DE TOURISME | 1 |
| m5 | 3,92 | 72,0 | 4000 | | 70597 | Marque et type | MERCEDES-BENZ E 280 | 4043 |
| a4 | 3,46 | 72,0 | 4000 | | 70598 | FH-No | CH 1M23 73 | |
| | | | | | | Carrosserie | Limousine | 163 |
| | | | | | | Code ATGE | | |
| m5 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 13530104 | Places au total | 8 | AV 2 |
| a4 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 13530104 | Poids à vide | 1760 | Carburant B |
| | | | | | | Charge utile | | Cylindrée 2797,87 |
| | | | | | | Poids total | 2460 | CV fiscaux 14,25 |

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "KT 0035" ou "KT 0019"

1) Equipement : s.d. clignoteurs AV avec couvre-verres teintés blancs / AR teintés de couleur foncée, équipés d'ampoules orange; 2 ampoules de réserve orange doivent être dans le vhc

Ceint. sécurité : rangée de sièges médiane = Ar4m + B (E)

2) Vmax-pneus : BV mécanique = 220 km/h BV automatique = 210 km/h

3) Jantes : identification des jantes-AL = symbole MB

4) Poids rem. gar. : aucun n'est admis

5) Données émiss. : régime de la mesure de référence-bruit = régime de coupure à vide

6) Ident. de moteur: plaquette supplémentaire, à droite à l'AV latéralement sur couvercle des soupapes