

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique MITSUBISHI	Type Lancer 1500 C12A	FH-No CH 1M40 02
--	---	---------------------------------	----------------------------

Constructeur 5040 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION J-108 TOKYO
 Identification sur plaquette du constr. C12A
 numéro de châssis JMBSNC12A.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, au centre de l'auvent
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, au centre de l'auvent, à droite à côté de la plaquette du constructeur
 Ident. du moteur G15B à gauche, à l'AV en haut sur bloc, derrière support du moteur
 Titulaire FH 7142 MM Automobile Schweiz AG 4624 Härkingen

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	MITSUBISHI	Type	G15B
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques/AR=tamb. assist. par dépress., valve proportionnelle	Alésage	75,50	Course	82,00
		Cylindrée	1468,00	CV fiscaux	7,48
		Puissance en kW	51,00	à	5500 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	115,00	à	3500 /min
		Déparasitage	D		
Frein d'arrêt	méc., tambours sur roues AR	Silencieux	1 pot 300x d= 189	"M 42"	
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT comb.				

Carrosserie/Équipement		Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	4	Poids à vide	540	390	930
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	Répartition charge	115	235	350
Cale	-	Poids garantis	655	625	1280
Antivol	verr. direction	Pneus	155 R 13	155 R 13	1
Réservoir carburant	1/acier, 45 l	Ply/bar	-/2,2	-/2,2	Charge gar.toit
Avertisseur	KNIGHT KM 115 (e2) 848	Charge	850	850	80
Nombre de places	total 5	pour Vmax	180	180	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 J x 13	DP 46 acier/ AL "ASAHI"	2
Longueur	4210	Empattement	2380	BV méc.	BV autom.
Largeur	1635	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1000 400
Hauteur	1360	Voie	AV 1410 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	835	Voie	AR 1340 -	Poids remorquable testé	850
Porte-à-faux arrière	995			Vmax sel. le constructeur	153 -
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à /min moteur / prise de force

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i.e	dB/A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	3,66	71,0	4125		900	Marque et type	MITSUBISHI Lancer 1500	7118
						FH-No	CH 1M40 02	
						Carrosserie	Limousine	163
					Code ATGE			
m5	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				26260201	Places au total	5	AV 2
						Poids à vide	930	Carburant B
						Charge utile		Cylindrée 1468,00
						Poids total	1340	CV fiscaux 7,48

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "A3" (US83)

1) Variantes pneus : 175/70 R 13 950 (2,5) Vmax 180 km/h
 185/60 R 14 950 (2,5) 180 km/h

2) Variantes jantes : 5 1/2 J x 14 DP 46 acier ou alliage léger "ASAHI"
 4 1/2 J x 13 DP 46 acier ou alliage léger "ASAHI"
 5 J x 13 DP 42 alliage léger "KIWI-LINEA" voie AV= 1418 AR= 1348 mm

Inscription dans permis de circ.: 576 - Catalyseur, norme US-83