

<b>Genre de véhicule</b> 10 VOITURE DE TOURISME	<b>Marque de fabrique</b> NISSAN	<b>Type</b> Terrano 3.0 E WHYD21 dès no de châssis: JN1WHYD21U0160001	<b>FH-No</b> CH 1N41 03
--	-------------------------------------	---	----------------------------

Constructeur 5042 NISSAN MOTOR CO LTD TOKYO, J  
 Identification sur plaquette du constr. WHYD21  
 numéro de châssis JN1WHYD21U0.....  
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à droite sur face intérieure de l'aile  
 Numéro de châssis dans le compartiment-moteur, à l'AV en haut sur le longeron  
 Ident. du moteur VG30 devant no de moteur, à l'AR, à droite en haut sur le bloc  
 Titulaire FH 7152 NISSAN CENTER EUROPE GmbH (Brühl) 8902 Urdorf

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	NISSAN	Type	VG30E
Suspension	AV=barres tors./AR=ress.hélic.; amort.	Construction	V-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	intégral; AV= déclenchable	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydr., 2-circ., AV+AR= disques, assist. par dépression; limiteur sur roues AR	Alésage	87,00	Course	83,00
		Cylindrée	2958,95	CV fiscaux	15,07
		Puissance en kW	109,00	à	4600 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	239,00	à	4000 /min
		Déparasitage	ECE 10 / D		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 400x300x150 "20100 88G22" 250x d= 75 "20100 88G22"		
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT combinée				

Carrosserie/Équipement		1 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	2+1 / 4+1	Poids à vide	960	895	1855
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	105	245	350
Cale	-	Poids garantis	1065	1140	2205
Antivol	verr. direction	Pneus	215 R 15	215 R 15	3
Réservoir carburant	1/acier, 80 l	Ply/bar	-/2,3	-/2,3	Charge gar.toit
Avertisseur	MIYAMOTOHORN E2 928	Charge	1600	1600	100
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	170	170	
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur	<b>2 Jantes</b>	6 x 15 DP 30	acier	4
Longueur	4365	Empattement	2650	BV méc.	BV autom.
Largeur	1690	Essieu double	AV AR	2000   500	2000   500
Hauteur	1685	Voie	AV 1445 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	725	Voie	AR 1430 -	Poids remorquable testé	2000 2000
Porte-à-faux arrière	990			Vmax sel. le constructeur	170 - 170 -
Garde au sol à vide	210	en charge	200	testée km/h à /min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions					5 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m10	4,38	68,0	3450		20517	Marque et type	NISSAN Terrano 3.0 E	7113
a8	4,63	67,0	3450		20523	FH-No	CH 1N41 03	
						Carrosserie	Limousine	163
						Code ATGE		
m10	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				25540101	Places au total	5	AV 2
a8	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				25540101	Poids à vide	1855	Carburant B
						Charge utile		Cylindrée 2958,95
						Poids total	2330	CV fiscaux 15,07

\*) Valeurs mesurées à l'arrêt

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

Catalyseur : "G????3" ou "G????4" ou "G????5" ou "G????6"

1) Carr./équipement: AV+AR= bavettes exigées  
 des jantes 7" nécessitent des extensions d'ailes à l'AV et à l'AR;  
 AR= fermeture plastique sur moyeu du support roue de réserve exigée; montée par l'import.;

2) Dimensions: : longueur vhc avec roue de réserve à l'AR = 4580 mm  
 largeur vhc avec extensions d'ailes = 1760

3) Variantes pneus : 235/70 R 15 1750 (2,5) Vmax 170 km/h  
 30x 9.50 R 15 C LT 1800 (3,5) 170  
 31x10.50 R 15 1300 (3,5) 170  
 31x10.50 R 15 C LT 1250 (2,5) 170

4) Variantes jantes: 7 x 15 DP 25 alliage léger NISSAN voie AV= 1455 AR= 1440 mm  
 7 x 15 16 alliage léger CANONICA 1473 1458

5) Insonorisation : tuyaux d'échappement devant catalyseur enrobés; tabliers caoutchouc dans les 2 passages  
 de roue AV; capot revêtu de matériau d'absorption;

pour BV a8, en plus = 1 tuyau d'admission "90001" et  
 1 résonateur "90001/A" au filtre à air