

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication OPEL	Type Senator B 30i	FH-No CH 1050 22
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Constructeur 5044 ADAM OPEL AG D-65423 Rüsselsheim am Main
 Identification sur plaquette du constr. Senator-B
 numéro de châssis WOLO00029.....
 Plaquette du constr. dans compartiment-moteur, à droite à côté de la fermeture du capot
 Numéro de châssis dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, entre siège de passager et bas de caisse
 Ident. du moteur C30LE devant no de moteur, à gauche au centre du bloc
 Titulaire FH 7074 GENERAL MOTORS SUISSE SA 8152 Glattpark(Opfikon)

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	OPEL	Type	C30LE
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydr., 2-circ., disques, assistance par dépression; ABS sur toutes roues	Alésage	95,00	Course	69,80
		Cylindrée	2967,04	CV fiscaux	15,11
		Puissance en kW	115,00	à	5400 /min
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Couple max.Nm	230,00	à	3800 /min
		Déparasitage	D		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 275x270x130 "90220984"		
Ralentisseur	-		1 pot : 550x192x162 "90280543"		
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT sép.				

Carrosserie/Équipement		Poids		
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	770	680
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	Répartition charge	110	240
Cale	-	Poids garantis	880	920
Antivol	verr. direction	Pneus	205/65 R 15	205/65 R 15
Réservoir carburant	1/acier, 75 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5
Avertisseur	HELLA E1 20009	Charge	1300	1300
Nombre de places	total 5	pour Vmax		
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	6 J x 15 DP 39	acier
Longueur	4845	Empattement	2730	BV méc.
Largeur	1763	Essieu double	AV AR	BV autom.
Hauteur	1452	Voie	AV 1450 -	1700 720
Porte-à-faux avant	938	Voie	AR 1468 -	1700 720
Porte-à-faux arrière	1177	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		
Garde au sol à vide		Garantie poids de l'ensemble		
		Poids remorquable testé		1250
		Vmax sel. le constructeur		1450
		testée	km/h à	215 -
			/min moteur	210 -
				prise de force

Données de référence des émissions					3 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	3,45	74,0	4050		1641	Marque et type	OPEL Senator B 30i	4050
a4	3,45	74,0	4050		1642	FH-No	CH 1050 22	
a4	3,70	74,0	4050		2173	Carrosserie	Limousine	163
						Code ATGE		
m5	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				19280101	Places au total	5	AV 2
a4	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				19280102	Poids à vide	1450	Carburant B
a4	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				19280102	Charge utile		Cylindrée 2967,04
						Poids total	1965	CV fiscaux 15,11

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "25100126"

- Variante pneus : 195/65 R 15 1300 (2,5) Vmax Speed-Index min. pour m5= V / a4= H
- Variante jantes : 6 J x 15 DP 39 alliage léger "GT"
- Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant

Inscription dans permis de circ.: 576 - Catalyseur, norme US-83