

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication OPEL	Type Calibra A 20i 16V moteur: X20XE	FH-No CH 1051 64
--	--------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5044 ADAM OPEL AG D-65423 Rüsselsheim am Main
 Identification sur plaquette du constr. Calibra-A
 numéro de châssis WOLO00085.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à droite sur traverse du radiateur
 Numéro de châssis dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, entre siège de passager et bas de caisse
 Ident. du moteur X20XE devant no de moteur, à l'AV à gauche sur bride du carter d'embrayage
 Titulaire FH 7074 GENERAL MOTORS SUISSE SA 8152 Glattpark(Opfikon)

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	OPEL	Type	X20XE
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV+AR= disques, assist. par dépression, limiteur force de freinage sur roues AR, s.d. ABS	Alésage	86,00	Course	86,00
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Cylindrée	1997,22	CV fiscaux	10,17
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	100,00	à	5600 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	185,00	à	4000 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau-LT	Déparasitage	(e)	Silencieux	2 pots: 300x310x124 "90 469 583" 528x237x225 "90 469 522"

Carrosserie/Équipement		3 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	2+1	Poids à vide	775	515	1290
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	100	180	280
Cale		Poids garantis	875	695	1570
Antivol	verr. direction	Pneus	205/55 R 15	205/55 R 15	1
Réservoir carburant	1/plastique, 63 l	Ply/bar	-/2,8	-/2,8	Charge gar.toit
Avertisseur	(e)	Charge	1057	1057	100
Nombre de places	total 4 AV 2 centre AR 2	pour Vmax			
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	6 x 15 DP 49	alliage léger	2
Longueur	4492	Empattement	2600	BV méc.	BV autom.
Largeur	1688	Essieu double	AV AR	1350 580	1350 580
Hauteur	1320	Voie	AV 1426 -	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	
Porte-à-faux avant	938	Voie	AR 1446 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux arrière	954			Poids remorquable testé	950 1350
Garde au sol à vide		en charge		Vmax sel. le constructeur	215 - 205 -
				testée km/h à /min moteur /	prise de force

Données de référence des émissions					4 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	3,57	73,0	4200	F18-5CR	3388	Marque et type	OPEL Calibra A 20i 16V	4050
a4	2,40+2,81	73,0	4200	AF20-4	3389	FH-No	CH 1051 64	
m5	3,57	70,0	4200	F18-5CR	4016	Carrosserie	Limousine	163
a4	2,40+2,81	70,0	4200	AF20-4	4017	Code ATGE		
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				101900501	Places au total	4	AV 2
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				101900501	Poids à vide	1290	Carburant B
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				101900501	Charge utile		Cylindrée 1997,22
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				101900501	Poids total	1685	CV fiscaux 10,17

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "GM18"
 1) Pneus : pour Vmax 220 km/h (m5) resp. 210 km/h (a4)
 Variantes pneus : 195/60 R 14 1028 (2,8)
 195/60 R 15 1086 (2,8)
 205/50 R 16 1057 (2,8)
 175/70 R 14 M+S 1000 (2,5) (seulement pneus d'hiver)
 2) Jantes : 6 x 15 DP 49 alliage léger JL, JR, KF, KJ, KP, KX, LG, LH, LP, LW, MQ, MH, MN, MX ou 0020383
 Variantes jantes: 5 1/2 x 14 49 acier
 5 1/2 x 14 49 alliage léger HB, HE, HX, JC, JH, JJ, JK, JN, JX, KH, KM, KZ, LF, LT, LU, LY, MW ou 0020382
 7 x 16 42 alliage léger BBS, ident. RX211 voie AV= 1440 AR= 1460 mm
 3) Carr./équipement: livrable s.d. avec kit d'habillage/suspension sport KEKE ROSBERG, composé de:
 - pneus 205/50 R 16 avec jantes 7 x 16
 - kit d'abaissement avec ressorts AV 92703003 et ressorts AR 92704001 (la hauteur vhc diminue d'env. 20 - 30 mm)
 - spoiler AR sur couvercle de coffre avec 3e feu-stop intégré SAE/DOT le tout également livrable en pièces détachées avec kit d'abaissement, la circulation avec remorque n'est pas admise
 4) Insonorisation : capot revêtu de matériau d'absorption; en plus, avec no 4016/4017: cuve d'absorption sous moteur

Approbation du type délivrée
 Berne, 17.02.94
 940210

remplacée le: 02.08.95
 émissions / variante jantes

Homologation des véhicules