

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME | Marque de fabrication OPEL | Type Astra F 16i moteur: X16XEL | FH-No CH 1051 76 |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------|

Constructeur 5044 ADAM OPEL AG D-65423 Rüsselsheim am Main
 Identification sur plaquette du constr. Astra-F (tricorps) ou Astra-F-CC (bicorps)
 numéro de châssis WOLO0005.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, sur la traverse du radiateur
 Numéro de châssis dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher entre siège de passager et bas de caisse
 Ident. du moteur X16XEL devant no de moteur, à l'AV à gauche sur bride du carter de volant
 Titulaire FH 7074 GENERAL MOTORS SUISSE SA 8152 Glattpark(Opfikon)

| Châssis | | Moteur | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------|
| Essieux/pneus | 2/4 | Marque | OPEL | Type | X16XEL |
| Suspension | AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort. | Construction | en ligne-inj. | Temps | 4 |
| Direction | crémaillère, s.d. assist. hydraulique | Carburant | B | Position | avant |
| Entraînement | V | Refroidissement | eau | Cylindres | 4 |
| Frein de service | (e) hydr., 2-circ. (X), AV=disques/AR=tamb. | Alésage | 79,00 | Course | 81,50 |
| | assist. par dépress., limiteur force frein. | Cylindrée | 1597,13 | CV fiscaux | 8,13 |
| | ou ALB sur rAR; s.d. ABS | Puissance en kW | 74,00 | à | 6200 /min |
| Frein auxiliaire | circuits du frein de service | Couple max.Nm | 148,00 | à | 3500 /min |
| | | Déparasitage | (e) | | |
| Frein d'arrêt | méc., tambours, sur roues AR | Silencieux | 2 pots: 405x150x124 | "90 501 102" | |
| Ralentisseur | | | 500x180x120 | "90 501 104" | |
| Contrôle 2-circuits | contrôle niveau-LT | | | | |

| Carrosserie/Équipement | | 1 Poids | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Carrosserie | 163 Limousine | AV | AR | total | |
| Nombre de portes | | Poids à vide | 660 | 420 | 1080 |
| Ceintures sécurité AV | PAR4m (E) | Répartition charge | 110 | 240 | 350 |
| Cale | | | 770 | 660 | 1430 |
| Antivol | verr. direction | Poids garantis | | | 1560 |
| Réservoir carburant | 1/acier, 52 l | Pneus | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 2 |
| Avertisseur | (E) | Ply/bar | -/2,5 | -/2,5 | Charge gar.toit |
| Nombre de places | total 5 AV 2 | Charge | 950 | 950 | 100 |
| Dimensions | intérieur extérieur | pour Vmax | | | |
| Longueur | | 1 Jantes | 5 1/2 x 14 | DP 49 | acier 3 |
| Largeur | 1696 | | | BV méc. | BV autom. 4 |
| Hauteur | 1410 | Gar. poids remorq. freiné/non freiné | | 1200 500 | 1200 500 |
| Porte-à-faux avant | 778 | Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Porte-à-faux arrière | | Poids remorquable testé | | | 1200 |
| Garde au sol à vide | | Vmax sel. le constructeur | | 185 - | 173 - |
| | en charge | testée km/h à /min moteur | | / | prise de force |

| Données de référence des émissions | | | | | | 5 Indications pour le permis de circulation | | | Code |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------------|-----------|---|---------------------|-------------------|------|
| BV | i-e | dB(A*) | /min | Remarques | No | Genre de véhicule | VOITURE DE TOURISME | | 1 |
| m5 | 3,74 | 74,0 | 4650 | F15-5WR/CR | 3603 | Marque et type | OPEL Astra F 16i | | 4050 |
| m5 | 3,55 | 74,0 | 4650 | F15-5CR | 3604 | | | | |
| a4 | 4,12 | 74,0 | 4650 | AF13 | 3772 | | | | |
| | | | | | | FH-No | CH 1051 76 | | |
| | | | | | | Carrosserie | Limousine | | 163 |
| | | | | | | Code ATGE | | | |
| m5 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 101901202 | Places au total | 5 | AV 2 | |
| m5 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 101901202 | Poids à vide | 1080 | Carburant B | |
| a4 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 101901202 | Charge utile | | Cylindrée 1597,13 | |
| | | | | | | Poids total | 1560 | CV fiscaux 8,13 | |

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "GM15"

- Carr./équipement:

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | tricorps | bicorps |
| nombre de portes | 4 | 2+1 ou 4+1 |
| rétroviseurs | gauche + intér. | gauche + droite |
| Dimensions : longueur | 4239 mm | 4051 mm |
| porte-à-faux AR | 944 | 756 |
- Pneus : pour Vmax 190 km/h (m5) resp. 180 km/h (a4)
 Variantes pneus : 185/60 R 14 950 (2,5)
 195/60 R 14 1060 (2,5)
 195/55 R 15 1000 (2,5)
- Variantes jantes: 5 1/2 x 14 DP 49 acier ou all. léger HB, HE, HX, JX, KH, KM, KZ, LF, LT, LU, LY
 MW (0020382)
 5 1/2 x 15 46 acier ou all. léger LZ, MD voie AV= 1430 AR= 1429 mm
 6 x 15 49 alliage léger MX (0020383)
- Poids rem. testé: avec i-e 3,55 = 680 kg / avec i-e 3,74 = 800 kg
- Insonorisation : capot revêtu de matériau d'absorption