

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication PUCH	Type G 320 463208 5 places	BM1	FH-No CH 1P80 74
--	--------------------------------------	---	-----	----------------------------

Constructeur 5302 STEYR-DAIMLER-PUCH AG & Co KG A-8041 GRAZ
 Identification sur plaquette du constr. 463
 numéro de châssis VAG463208..... ou WDB463208.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, au centre de l'avent
 Numéro de châssis à droite, à l'AV latéralement sur le longeron, derrière la roue AV
 Ident. du moteur 104996 à droite, à l'AV, sous le collecteur d'échappement (visible de dessous)
 Titulaire FH 7004 Firma erloschen

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	104996
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	A	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ABS, ALB sur rAR; (ABS déclenchable)	Alésage	89,90	Course	84,00
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Cylindrée	3197,57	CV fiscaux	16,29
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	155,00	à	5500 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	300,00	à	3750 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT	Déparasitage	A+2	Silencieux	2 pots: 300x223x148 "SM 0071" et 750x177x117 "SN 0300"

Carrosserie/Équipement		1 Poids			
Carrosserie	176 Ouvert avec capote / hardtop	AV	AR	total	
Nombre de portes	2+1	Poids à vide	1100	1010	2110
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	Rétroviseurs gauche + droite	Poids garantis	1220	1240	2460
Antivol	verr. direction	Pneus	255/65 R 16	255/65 R 16	2750
Réservoir carburant	1/plastique, 96 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	2
Avertisseur	HELLA e1 20011	Charge	2060	2060	Charge gar.toit
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	180	180	
Dimensions	intérieur extérieur	1 Jantes	7.5 x 16	DP 63	all. léger SM
Longueur	4200	Empattement	2400	BV méc.	BV autom.
Largeur	1760	Essieu double	AV AR		6000 750
Hauteur	1965	Voie	AV 1475 -	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	
Porte-à-faux avant	800	Voie	AR 1475 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux arrière	1045			Poids remorquable testé	6000
Garde au sol à vide	230	en charge	220	Vmax sel. le constructeur	175 -
				testée km/h à /min moteur /	prise de force

Données de référence des émissions						3 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
a8	4,86	73,0	4125	abu	21449	Marque et type	PUCH G 320		6205
						FH-No	CH 1P80 74		
						Carrosserie	Ouvert avec capote / hardtop		176
					Code ATGE				
a8	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				104400301	Places au total	5	AV	2
						Poids à vide	2110	Carburant	B
						Charge utile		Cylindrée	3197,57
						Poids total	2750	CV fiscaux	16,29

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseurs : "KT 0047" ou "KT 0046"

1) Carr./équipement: livrable s.d. avec pièces de transformation suivantes:
 - grilles protectrices pour phares
 - pare-chocs compl. AV avec grilles protectrices intégrées longueur +40 mm
 - marchepieds g+d largeur +43 mm

2) Variantes pneus : 225/75 R 16 1800 (2,5) Vmax 180 km/h
 235/85 R 16 2500 (2,5) 180
 265/70 R 16 2240 (2,5) 180
 avec pneus 265/70 R 16, longueur + porte-à-faux AR +40 mm / hauteur +45 mm

3) Insonorisation : capot revêtu de matériau d'absorption
 tôle protectrice verticale, à droite du collecteur d'échappement