

<b>Genre de véhicule</b> 10 VOITURE DE TOURISME	<b>Marque de fabrication</b> RENAULT	<b>Type</b> 21 - Diesel Turbo L48P05	<b>FH-No</b> CH 1R20 97
--	---	---	----------------------------

<b>Constructeur</b> Identification	5083 RENAULT s.a.s. F-92100 Boulogne-Billancourt sur plaquette du constr. numéro de châssis VF1L48P05.....		
<b>Plaquette du constr.</b>	dans compartiment-moteur, à droite à l'AV sur logement du ressort		
<b>Numéro de châssis</b>	dans compartiment-moteur, à droite en haut sur logement du ressort		
<b>Ident. du moteur</b>	J8SY788 à droite, à l'AV latéralement sur le bloc (plaquette)		
<b>Titulaire FH</b>	7173 RENAULT SUISSE SA 8902 Urdorf		

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Essieux/pneus	2/4	Marque	RENAULT	Type	J8SY788
Suspension	AV=ress.hélic./AR=barres tors.; amort.	Construction	en ligne-T	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR	Alésage	86,00	Course	89,00
		Cylindrée	2066,89	CV fiscaux	10,53
		1 Puissance en kW	65,00	à	4250 /min
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Couple max.Nm	181,00	à	2000 /min
		Norme gaz d'éch.	G FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.2; 10.88 20390101		
Frein d'arrêt	méc., tambours (ABS= disques), sur rAR	Silencieux	2 pots: 361x210x110 "128" 460x228x118 "100"		
Ralentisseur					
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT				

<b>Carrosserie/Équipement</b>		<b>2 Poids</b>			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	4	Poids à vide	760	440	1200
Ceintures sécurité	AV Ar4m (E)	Répartition charge	130	220	350
Cale	AR Ar4m + B (E)	Poids garantis	890	660	1550
Antivol	verr. direction	Pneus	185/70 R 13	185/70 R 13	4
Réservoir carburant	1/plastique, 66 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	MIXO CH 2013	Charge	1060	1060	60
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	180	180	
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur	<b>3 Jantes</b>	5.50 B x 13	DP 36 acier	5
Longueur	4528	Empattement	2600	BV méc.	BV autom.
Largeur	1726	Essieu double	AV AR	1000	570
Hauteur	1415	Voie	AV 1454 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	984	Voie	AR 1400 -	Poids remorquable testé	1000
Porte-à-faux arrière	944			Vmax sel. le constructeur	177 -
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à /min moteur / prise de force

<b>Données de référence des émissions</b>						<b>6 Indications pour le permis de circulation</b>			<b>Code</b>
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1	
m5	3,44	75,0	3190		50404	Marque et type	RENAULT 21 - Diesel Turbo	2082	
						FH-No	CH 1R20 97		
						Carrosserie	Limousine	163	
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	5	AV 2	
6,0		4900	BOSCH	1015		Poids à vide	1200	Carburant D	
						Charge utile		Cylindrée 2066,89	
						Poids total	1645	CV fiscaux 10,53	

\*) Valeurs mesurées à l'arrêt \*\*) Valeur d'absorption corrigée

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

Catalyseur : "C24"

- 1) Frein de service: livrable s.d. avec ABS, alors AV+AR= disques (répartition circuits = AVg+AR / AVd+AR ou AV)
- 2) Carr./équipement: spoiler AR original sur couvercle de coffre  
verres des clignoteurs et des feux de recul teintés noir  
no-homologation: clignoteurs= e2 88058 / feux de recul= e2 88067/88068
- 3) Dimensions : voie AR pour modèle avec ABS = 1408 mm
- 4) Variante pneus : 185/65 R 14 1060 (2,5) Vmax 180 km/h
- 5) Variantes jantes: 5.50 J x 14 DP 36 alliage léger FASS / SPEEDLINE / KRONPRINZ (KPZ) / FPS
- 6) Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant