

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrique RENAULT	Type 19 ?53C05 moteur: F3P A6	FH-No CH 1R22 11
Constructeur Identification	5083 RENAULT s.a.s. F-92100 Boulogne-Billancourt sur plaquette du constr. numéro de châssis VF1453C05.....ou VF1553C05..... ou VF1353C05.....		1
Plaquette du constr. Numéro de châssis	dans compartiment-moteur, à droite à l'AV sur logement du ressort ou à droite sur traverse frontale dans compartiment-moteur, à droite sur logement du ressort		
Ident. du moteur	F3PA6?? plaquette ou gravée, à l'AV à gauche sur le bloc, derrière la jauge d'huile		
Titulaire FH	7173 RENAULT SUISSE SA 8902 Urdorf		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	RENAULT	Type	F3PA6??
Suspension	AV=ress.hélic./AR=barres tors.; amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV=disques/AR=tambours, assist. par dépr., limit. press. frein. sur rAR, s.d. ABS, AV+AR=disq., ALB sur rAR	Alésage	82,70	Course	83,00
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Cylindrée	1782,46	CV fiscaux	9,08
Frein d'arrêt	méc., tambours ou disques, sur roues AR	Puissance en kW	79,00	à	5500 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	150,00	à	2750 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau-LT	Déparasitage	(e)		
		Silencieux	2 pots: 230x170x100	"157"	
			430x230x130	"158"	

Carrosserie/Équipement		2 Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	625		430		1055		
Nombre de portes	2+1 / 4 ou 4+1	Répartition charge	115		235		350		
Ceintures sécurité	AV Ar4m (E)	Poids garantis	740		665		1405		
Cale		Pneus	175/65 R 14		175/65 R 14		4		
Antivol	verr. direction	Ply/bar	-/2,5		-/2,5		Charge gar.toit		
Réservoir carburant	1/acier, 55 l	Charge	950		950		70		
Avertisseur	(e)	pour Vmax	190		190				
Nombre de places	total 5	Jantes	5 1/2 x 14	DP 36	acier ou AL		5		
Dimensions	intérieur	Empattement	2540		BV méc.		BV autom.		
Longueur		Essieu double	AV AR		Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1000	525		
Largeur	1684	Voie	AV 1426 -		Garantie poids de l'ensemble				
Hauteur	1412	Voie	AR 1406 - 1417		Poids remorquable testé	1000			
Porte-à-faux avant	813				Vmax sel. le constructeur	185 -			
Porte-à-faux arrière					testée	km/h à	/min moteur	/	prise de force
Garde au sol à vide		en charge							

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1	
m5	4,21	73,0	4125		3548	Marque et type	RENAULT 19	2082	
						FH-No	CH 1R22 11		
						Carrosserie	Limousine	163	
					Code ATGE				
m5	F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				20310110	Places au total	5	AV	2
						Poids à vide	1055	Carburant	B
						Charge utile		Cylindrée	1782,46
						Poids total	1540	CV fiscaux	9,08

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : "C34"
- 1) No-châssis : VF1453C05.....(4 portes), VF1553C05.....(5 portes), VF1353C05.....(3 portes)
- 1) Pla. de constr.: variante emplacement: sur montant central d, en bas ou dans l'ouverture de porte droite, sous la serrure (feuille)
- 2) Carr./équipement: kit d'habillage et spoiler AR original sur couvercle de coffre resp. hayon admis
Rétroviseurs : modèle 4 portes = gauche + intérieur modèles 2+1 et 4+1 portes = gauche + droite
- 3) Dimensions : modèle 4 portes = longueur 4248 porte-à-faux AR= 895 mm
modèle 2+1 / 4+1 portes = 4162 809
- 4) Variante pneus : 165/60 R 14 774 (2,5) Vmax 190 km/h
- 5) Jantes : alliage léger FASS, FPS, MAPSA, SMR, SPEEDLINE, MR
Variante jantes : 6.00 x 14 DP 36 alliage léger