

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication SAAB	Type 9000 CS S moteur: B204S	FH-No CH 1S01 63
--	--------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5054 SAAB AUTOMOBILE AB S-461 80 TROLLHÄTTAN
 Identification sur plaquette du constr. 1
 numéro de châssis YS3CD6.P.....
 Plaquette du constr. dans compartiment-moteur, à droite sur face intérieure de l'aile
 Numéro de châssis dans coffre à bagages, à l'AR à droite sous couvercle du logement de la roue de réserve
 Ident. du moteur B204S4 à l'AV, à gauche en bas sur le bloc, sur la pièce coulée pour la bride d'embrayage
 Titulaire FH 7186 SAAB AUTOMOBILE AB, TROLLHÄTTAN 8152 Glattpark(Opfikon)

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	SAAB	Type	B204S4
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	ligne-inj.-T	Temps	4
Direction	crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV+AR= disques, assist. par dépression, ABS	Alésage	90,00	Course	78,00
		Cylindrée	1983,85	CV fiscaux	10,10
		Puissance en kW	110,00	à	5500 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	210,00	à	2500 /min
		Déparasitage	C		
Frein d'arrêt	méc., disques, sur roues AR	Silencieux	2 pots:		
Ralentisseur			510x185/310x130	"4018867"	
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT séparée		510x230x130	"4159976" ou "4015814"	

Carrosserie/Équipement		2 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	4+1	Poids à vide	855	575	1430
Ceintures sécurité	Ar4mp (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	AR	Poids garantis	975	805	1780
Antivol	verr. direction	Pneus	195/65 R 15	195/65 R 15	3
Réservoir carburant	1/plastique, 66 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	FIAMM CH 2035	Charge	1230	1230	100
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	210	210	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	6x15 DP 33	acier ou AL "SAAB"	4
Longueur	4761	Empattement	2672	BV méc.	BV autom.
Largeur	1780	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1600 750 1600 750
Hauteur	1410	Voie	AV 1522 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	1026	Voie	AR 1492 -	Poids remorquable testé	1430 1430
Porte-à-faux arrière	1063			Vmax sel. le constructeur	205 - 200 -
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur /	prise de force

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	4,45	74,0	4125		3306	Marque et type	SAAB 9000 CS S	6408
a4	4,28	72,0	4125		3307	FH-No	CH 1S01 63	
						Carrosserie	Limousine	163
						Code ATGE		
m5	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				101100205	Places au total	5	AV 2
a4	F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				101100205	Poids à vide	1430	Carburant B
						Charge utile		Cylindrée 1983,85
						Poids total	1960	CV fiscaux 10,10

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : "9392457"
- 1) No de châssis : variante emplacement = dans compartiment-moteur, à droite, sur face intérieure de l'aile
- 2) Carr./équipement: clignoteurs AR: couvre-verres teintés noir (E1 6J26J)
 Dimensions : livrable s.d. avec: - spoiler AV et AR
 - kit d'habillage, largeur +20 mm
 - châssis abaissé, hauteur env. -30 mm
- 3) Variantes pneus : 205/60 R 15 1200 (2,5) Vmax 210 km/h
 205/55 R 16 1160 (2,5) 210
- 4) Variantes jantes: 6 1/2 x 15 DP 27 alliage léger RONAL voie AV= 1534 AR= 1504 mm
 7 x 15 25 alliage léger RONAL, MELBER, FONDMETAL 1538 1508
 6 1/2 x 16 27 alliage léger SAAB 1534 1504