

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME | Marque de fabrication SAAB | Type 9000 CD 2.3 S dès châssis: YS3C.4.U.S..... (S = mod. 95) | FH-No CH 1S01 82 |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------|

Constructeur 5054 SAAB AUTOMOBILE AB S-461 80 TROLLHAETTAN
 Identification sur plaquette du constr. 1
 numéro de châssis YS3C.45U..... (m5) / YS3C.48U..... (a4)
 Plaquette du constr. dans compartiment-moteur, à droite sur face intérieure de l'aile
 Numéro de châssis dans coffre à bagages, à l'AR à droite sous couvercle du logement de la roue de réserve
 Ident. du moteur B234E6 à l'AV, à gauche en bas sur le bloc, sur la pièce coulée pour la bride d'embrayage
 Titulaire FH 7186 SAAB AUTOMOBILE AB, TROLLHÄTTAN 8152 Glattpark(Opfikon)

| Châssis | | Moteur | | | |
|---------------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------|
| Essieux/pneus | 2/4 | Marque | SAAB | Type | B234E6 |
| Suspension | AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort. | Construction | en ligne-T | Temps | 4 |
| Direction | crémaillère, assist. hydraulique | Carburant | B | Position | avant |
| Entraînement | V | Refroidissement | eau | Cylindres | 4 |
| Frein de service | hydr., 2-circ. (X), AV+AR= disques, assist. par dépression, ABS | Alésage | 90,00 | Course | 90,00 |
| | | Cylindrée | 2289,06 | CV fiscaux | 11,66 |
| | | Puissance en kW | 125,00 | à | 5700 /min |
| Frein auxiliaire | circuits du frein de service | Couple max.Nm | 260,00 | à | 3200 /min |
| | | Déparasitage | (e) | | |
| Frein d'arrêt | méc., disques, sur roues AR | Silencieux | 2 pots: 510x185/310x130 | | "4018867" |
| Ralentisseur | | | 510x230x130 | | "8979163" |
| Contrôle 2-circuits | contrôle niveau-LT | | ou "8660359" | ou | "4525366" |

| Carrosserie/Équipement | | 2 Poids | | AV | | AR | | total | |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|---|-------|----------------|
| Carrosserie | 163 Limousine | Poids à vide | 870 | 560 | 1430 | | | | |
| Nombre de portes | 4 | Répartition charge | 120 | 230 | 350 | | | | |
| Ceintures sécurité | AV 4mp (E) AR | Poids garantis | 990 | 790 | 1780 | | | | |
| Cale | Essuie-glace 2 | Pneus | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 3 | | | | |
| Antivol | verr. direction | Ply/bar | -/2,5 | -/2,5 | Charge gar.toit | | | | |
| Réservoir carburant | 1/plastique, 66 l | Charge | 1195 | 1195 | 100 | | | | |
| Avertisseur | (e) | pour Vmax | 220 | 220 | | | | | |
| Nombre de places | total 5 AV 2 | Jantes | 6x15 DP 33 | acier ou AL "SAAB" | 4 | | | | |
| Dimensions | intérieur extérieur | | | BV méc. | BV autom. | | | | |
| Longueur | 4794 | Empattement | 2672 | 1600 750 | 1600 750 | | | | |
| Largeur | 1764 | Essieu double | AV AR | | | | | | |
| Hauteur | 1420 | Voie | AV 1522 - | | | | | | |
| Porte-à-faux avant | 1026 | Voie | AR 1492 - | | | | | | |
| Porte-à-faux arrière | 1096 | | | Poids remorquable testé | 1430 | 1430 | | | |
| Garde au sol à vide | | en charge | | Vmax sel. le constructeur | 220 - | 220 - | | | |
| | | | | testée | km/h á | /min moteur | / | | prise de force |

| Données de référence des émissions | | | | | Indications pour le permis de circulation | | | Code | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|------|-----------|---|-------------------|---------------------|------------|---------|
| BV | i-e | dB(A*) | /min | Remarques | No | Genre de véhicule | VOITURE DE TOURISME | | 1 |
| m5 | 3,61 | 71,0 | 4275 | | 3314 | Marque et type | SAAB 9000 CD 2.3 S | | 6408 |
| a4 | 4,28 | 70,0 | 4275 | | 3315 | FH-No | CH 1S01 82 | | |
| | | | | | | Carrosserie | Limousine | | 163 |
| | | | | | | Code ATGE | | | |
| m5 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 101100202 | Places au total | 5 | AV | 2 |
| a4 | F FAV-OEV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87 | | | | 101100202 | Poids à vide | 1430 | Carburant | B |
| | | | | | | Charge utile | | Cylindrée | 2289,06 |
| | | | | | | Poids total | 1960 | CV fiscaux | 11,66 |

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "9392457" ou "4526372"

1) No de châssis : variante emplacement = dans compartiment-moteur, à droite, sur face intérieure de l'aile

2) Carr./équipement: livrable s.d. avec: - spoiler AV et AR
 Dimensions : - kit d'habillage, largeur +20 mm
 - châssis abaissé, hauteur env. -30 mm

3) Variantes pneus : 205/60 R 15 1195 (2,5) Vmax 220 km/h
 205/55 R 16 1125 (2,5) 220

4) Variantes jantes: 6 1/2 x 15 DP 27 alliage léger RONAL voie AV= 1534 AR= 1504 mm
 7 x 15 25 alliage léger RONAL, MELBER, FONDMETAL 1538 1508
 6 1/2 x 16 27 alliage léger SAAB 1534 1504