

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication SUBARU	Type J-12 4WD Justy	FH-No CH 1S50 10
--	--	----------------------------	----------------------------

Constructeur 5058 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD TOKYO, J
 Identification sur plaquette du constr. -
 numéro de châssis JF1KA8..... (2+1 portes) ou JF1KD8..... (4+1 portes)

Plaquette du constr. dans compartiment-moteur, sur l'auvent
 Numéro de châssis dans compartiment-moteur, sur l'auvent
 Ident. du moteur EF12 après no de moteur, à gauche sur le bloc, sous le distributeur d'allumage
 Titulaire FH 7214 SUBARU SCHWEIZ AG 5745 Safenwil

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	SUBARU	Type	EF12
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	intégral; AR= déclenchable	Refroidissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques/AR=tamb. assist. par dépression, détenteur de press. sur roues AR	Alésage	78,00	Course	83,00
Frein auxiliaire	méc., tambours, sur roues AR	Cylindrée	1189,21	CV fiscaux	6,06
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	49,00	à	5200 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	97,00	à	3600 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT combinée	Déparasitage	D	Silencieux	1 pot: 410x155x130 "M04260"

Carrosserie/Équipement		Poids		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	470	330	800
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Répartition charge	105	245	350
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Poids garantis	575	575	1150
Cale	-	Pneus	145 R 12	145 R 12	1215
Antivol	verr. direction	Ply/bar	-/2,2	-/2,2	1
Réservoir carburant	1/acier, 35 l	Charge	710	710	Charge gar.toit
Avertisseur	MARUKO 8304	pour Vmax	160	160	50
Nombre de places	total 5 AV 2	Jantes	4.00 B x 12	DP 44,5	2
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement	2285	BV méc.	BV autom.
Longueur	3535	Essieu double	AV AR	800	400
Largeur	1535	Voie	AV 1330 -	Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur	1420	Voie	AR 1290 -	Poids remorquable testé	800
Porte-à-faux avant	635	en charge	140	Vmax sel. le constructeur	152 -
Porte-à-faux arrière	615	testée	km/h à	/min moteur	/
Garde au sol à vide	170				prise de force

Données de référence des émissions				4 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No		
m5	5,20	65,0	3900		1053	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME
						Marque et type	SUBARU J-12 4WD Justy
						FH-No	CH 1S50 10
						Carrosserie	Limousine
						Code ATGE	
m5	B US83-Cat; KS/LC 16.08.84				39090101	Places au total	5
						Poids à vide	800
						Carburant	B
						Charge utile	Cylindrée 1189,21
						Poids total	1215
						CV fiscaux	6,06

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : 2/ "JC1" + "JC2" (US83)
- 1) Variante pneus : 165/70 R 12 750 (2,3) Vmax 160 km/h
- 2) Jantes : acier ou alliage léger SUBARU
 Variante jantes : 5 J x 12 DP 40 alliage léger MELBER voie AV= 1339 AR= 1299 mm
- 3) Charge gar. sur l'attelage : 50 kg
- 4) Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant

Inscription dans permis de circ.: 576 - Catalyseur, norme US-83