

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication SUZUKI	Type Vitara 1.6 16V ETV02V	FH-No CH 1S60 50
--	--	--------------------------------------	----------------------------

Constructeur 5643 SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L. E-23700 LINARES (JAEN)
 Identification sur plaquette du constr.
 numéro de châssis VSEETV02V.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, à droite sur l'avent
 Numéro de châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière roue AV
 Ident. du moteur G16B devant no de moteur, à gauche sur carter de volant
 Titulaire FH 7216 SUZUKI SCHWEIZ AG 5745 Safenwil

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	SUZUKI	Type	G16B
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes; s.d. assist. hydr.	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	A (AV= déclenchable)	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	(e) hydr., 2-circ.-AV/AR, disques/tambours assist. par dépress.; ALB sur rAR, s.d. ABS	Alésage	75,00	Course	90,00
	alors limiteur press. freinage sur rAR	Cylindrée	1589,63	CV fiscaux	8,10
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Puissance en kW	70,60	à	5600 /min
		Couple max.Nm	132,40	à	4000 /min
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Déparasitage	(e)		
Ralentisseur		Silencieux	2 pots: 525x233x125	"TA01-9"	
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau-LT		190x d= 49/66	"TA01-5"	

Carrosserie/Équipement		1 Poids			
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	2+1	Poids à vide	620	510	1130
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	65	215	280
Cale	AR	Poids garantis	685	725	1410
Antivol	verr. direction	Pneus	195 R 15	195 R 15	2
Réservoir carburant	1/acier, 42 l	Ply/bar	-/2,3	-/2,3	Charge gar.toit
Avertisseur	(e)	Charge	1340	1340	50
Nombre de places	total 4 AV 2	pour Vmax	150	150	
Dimensions	intérieur extérieur	1 Jantes	5 1/2 x 15	DP 25	acier 3
Longueur	3620	Empattement	2200	BV méc.	BV autom.
Largeur	1630	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1450 450 1450 450
Hauteur	1665	Voie	AV 1395 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	655	Voie	AR 1400 -	Poids remorquable testé	1450 1450
Porte-à-faux arrière	765			Vmax sel. le constructeur	150 - 145 -
Garde au sol à vide	200	en charge	190	testée km/h à /min moteur /	prise de force

Données de référence des émissions				4 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No		
m10	5,13	70,0	4200		21359	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME 1
a8	5,13	70,0	4200		21462	Marque et type	SUZUKI Vitara 1.6 16V 6900
						FH-No	CH 1S60 50
						Carrosserie	Limousine 163
						Code ATGE	
m10	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				101400101	Places au total	4 AV 2
a8	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				101400101	Poids à vide	1130 Carburant B
						Charge utile	Cylindrée 1589,63
						Poids total	1500 CV fiscaux 8,10

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : 1/ "57B0" ou "58B0"

1) Equipement/dim. : s.d. avec extensions d'ailes, largeur vhc 1745 mm
 - avec marchepieds à gauche et à droite, largeur vhc max. 1745 mm

2) Variante pneus : 255/60 R 15 1700 (2,5) Vmax 150 km/h

3) Variantes jantes: 5 1/2 x 15 DP 25 alliage léger SUZUKI voie AV= 1395 AR= 1400 mm
 7 x 15 3 alliage léger BORBET / FONDMETAL 1439 1444
 des jantes 7 x 15 nécessitent des extensions d'ailes

4) Insonorisation : capot partiellement revêtu de matériau d'absorption