

Genre de véhicule 12 VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	Marque de fabrication VW	Type Typ 2 - Cassandra moteur: SP / 54 kW, vhc d'habitation	FH-No CH 1V60 40
--	------------------------------------	---	----------------------------

Constructeur 5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
 Identification sur plaquette du constr. 253
 numéro de châssis WV....25.....
 Plaquette du constr. à droite, en bas dans l'entrée, sur montant AV de porte
 Numéro de châssis à droite, à l'AR sur première traverse, derrière roue AV
 Ident. du moteur SP devant no du moteur, à l'AR à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	SP
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	boxer	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression sur toutes roues, limiteur sur roues AR	Alésage	94,00	Course	68,90
Frein auxiliaire	circuit 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1913,00	CV fiscaux	9,74
Frein d'arrêt	méc., tambours sur roues AR	Puissance en kW	54,00	à	4000 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	150,00	à	2600 /min
Contrôle 2-circuits	contr.niveau ou diff.pression, LT comb.	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 pots 284x d= 127 "025 119 H" 900x d= 138 "025 119 D"

Carrosserie/Equipement		Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	234 Véhicule d'habitation	1	Poids à vide	830	800	1630	2		
Nombre de portes	3+1	Indic.vitesse km/h	Répartition charge	155	195	350			
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	AR -	Poids garantis	985	995	1980			
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	2510			
Antivol	verr. direction	Essuie-glace 2	Ply/bar	6/3,75	6/3,75	Charge gar.toit			
Réservoir carburant	1/acier, 67 l	ou d'autres homologués	Charge	1550	1550	100	5		
Avertisseur	MIXO CH 2013	centre AR 3	pour Vmax	140	140				
Nombre de places	total 5	AV 2	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 39	acier				
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2460	BV méc.	BV autom.			
Longueur	4570	Essieu double	AV	AR	1500	600	1500	600	
Largeur	1845	Voie	AV 1585	-	Gar. poids remorq. freiné/non freiné				
Hauteur	2200	Voie	AR 1570	-	Garantie poids de l'ensemble				
Porte-à-faux avant	1160	Gar. poids remorquable testé			1200	1100			
Porte-à-faux arrière	950	Vmax sel. le constructeur			130	-	125	-	
Garde au sol à vide		en charge	testée	km/h à	/min	moteur	/	prise de force	

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	10
m5	4,86	66,0	3000		648	Marque et type	VW Typ 2 - Cassandra	4017
a3	4,09	68,0	3000		649	FH-No	CH 1V60 40	
						Carrosserie	Véhicule d'habitation	234
						Code ATGE		
m5						Places au total	5	AV 2
a3						Poids à vide	1630	Carburant B
						Charge utile		Cylindrée 1913,00
						Poids total	2510	CV fiscaux 9,74

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Carrosserie : variante modèle avec toit surélevé (hauteur 2990 mm)
- 2) Poids : aménagement intérieur uniforme avec le toit surélevé le poids à vide augmente de 60 kg
- 3) Variantes pneus : 205/70 R 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 OCE
- 4) Variantes jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voie AV= 1603 AR= 1588 mm des jantes 6" nécessitent des bavettes à l'AV et à l'AR
- 5) Charge gar.sur toit : 100 kg, si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine