

Genre de véhicule 12 VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	Marque de fabrication VW	Type Typ 2 Syncro Joker moteur: SP / 54 kW, vhc d'habitation	FH-No CH 1V60 74
--	------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
 Identification sur plaquette du constr. 253-6-299
 numéro de châssis WV....25.....
 Plaquette du constr. à droite, en bas dans l'entrée, sur montant AV de porte
 Numéro de châssis à droite, à l'AR sur première traverse, derrière roue AV
 Ident. du moteur SP devant no du moteur, à l'AR à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	SP
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	boxer	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	intégral	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression sur toutes roues, limiteur sur roues AR	Alésage	94,00	Course	68,90
Frein auxiliaire	circuit 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1913,00	CV fiscaux	9,74
Frein d'arrêt	méc., tambours sur roues AR	Puissance en kW	54,00	à	4000 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	150,00	à	2600 /min
Contrôle 2-circuits	contr.niveau ou diff.pression, LT comb.	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 pots 284x d= 127 "025 119 H" 900x d= 138 "025 119 D"

Carrosserie/Equipement		1 Poids						
Carrosserie	234 Véhicule d'habitation	Poids à vide	915	AR	900	total	1815	2
Nombre de portes	3+1	Indic.vitesse km/h	180	Répartition charge	170		350	
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	AR	-	Poids garantis	1070		2165	
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	2510	3
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2	Ply/bar	6/3,75	6/3,75	Charge gar.toit	
Réservoir carburant	1/plastique, 70 l	ou d'autres homologués		Charge	1550	1550	100	5
Avertisseur	MIXO CH 2013	centre	AR 3	pour Vmax	140	140		
Nombre de places	total 5 AV 2	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 39 acier					4
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement	2455	BV méc.		BV autom.		
Longueur	4570	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	2000	600		
Largeur	1845	Voie	AV 1586 -	Garantie poids de l'ensemble				
Hauteur	1995	Voie	AR 1554 -	Poids remorquable testé	2000			
Porte-à-faux avant	1160	Vmax sel. le constructeur		testée	115 -			
Porte-à-faux arrière	955	en charge	150	km/h à	/min	moteur	/	prise de force
Garde au sol à vide	160							

Données de référence des émissions					6 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB/A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	10
m5	4,86	65,0	3000		652	Marque et type	VW Typ 2 Syncro	4017
m5	5,83	65,0	3000		653	FH-No	CH 1V60 74	
						Carrosserie	Véhicule d'habitation	234
						Code ATGE		
m5						Places au total	5	AV 2
m5						Poids à vide	1815	Carburant B
						Charge utile		Cylindrée 1913,00
						Poids total	2510	CV fiscaux 9,74

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Carrosserie : variantes de modèle avec toit relevable/surélevé (hauteur 1995 - 2650 mm)
 Equipement : AV+AR = bavettes exigées
- 2) Poids : aménagement intérieur uniforme
 avec toit surélevé le poids à vide augmente de 60 kg
- 3) Variantes pneus : 205/70 R 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h
 ou d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 OCE
- 4) Variante jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou all.léger "VW/AUDI" voie AV= 1604 AR= 1572 mm
- 5) Charge gar.sur toit : 100 kg, si la galerie peut être montée à la gouttière d'origine
- 6) Insonorisation : écran d'absorption derrière le pot d'échappement principal et de chaque côté du moteur;
 tous pourvus de matériel insonore

Modèle équipé de roues 16" voir fiche compl. concernant les émissions