

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication VW	Type Typ 2 Syncr.Carav 255-299 8 places, AV= 2	FH-No CH 1V62 22
--	------------------------------------	---	----------------------------

Constructeur	5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Identification	sur plaquette du constr. 255-299 numéro de châssis WV....25.....
Plaquette du constr.	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant AV de la porte
Numéro de châssis	à droite, à l'AR sur première traverse, derrière roue AV
Ident. du moteur	SR devant no du moteur, à l'AR à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
Titulaire FH	7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	SR
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	boxer-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	intégral	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, limiteur sur rAR; s.d. ABS	Alésage	94,00	Course	76,00
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	2108,62	CV fiscaux	10,74
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	64,00	à	4000 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	160,00	à	2800 /min
Contrôle 2-circuits	contr.niveau ou diff.pression; LT comb.	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 pots: 284x d= 127 "025 119 H" 685x d= 140 "025 119 F"

Carrosserie/Equipement		1 Poids		6	
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR	total	
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Poids à vide	845	780	1625
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E) + B(E)	Répartition charge	290	270	560
Cale	-	Poids garantis	1135	1050	2185
Antivol	verr. direction	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	3
Réservoir carburant	1/plastique, 70 l	Ply/bar	6/3,75	6/3,75	Charge gar.toit
Avertisseur	MIXO CH 2013	Charge	1550	1550	100 5
Nombre de places	total 8 AV 2	pour Vmax	130	130	
Dimensions	intérieur extérieur	2 Jantes	5 1/2 J x 14	DP 39	acier 4
Longueur	4570	Empattement	2455	BV méc.	BV autom.
Largeur	1845	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1600 600
Hauteur	1990	Voie	AV 1586 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	1160	Voie	AR 1554 -	Poids remorquable testé	1600
Porte-à-faux arrière	955			Vmax sel. le constructeur	130 -
Garde au sol à vide	160	en charge	150	testée	km/h à /min moteur / prise de force

Données de référence des émissions					7 Indications pour le permis de circulation		Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	1
m5	4,57	68,0	3000		654	Marque et type	4017
m5	5,43	67,5	3000		655	FH-No	CH 1V62 22
						Carrosserie	Limousine 163
						Code ATGE	
m5	J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				7420101	Places au total	8
m5	J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				7420101	Poids à vide	1625
						Carburant	B
						Charge utile	Cylindrée 2108,62
						Poids total	CV fiscaux 10,74

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

-
- Catalyseur : "025 131 701" ou "025 131 701 A"
- 1) Equipement : AV+AR= bavettes exigées
- 2) Empattement : avec roues 16" = empattement 2480 / porte-à-faux AV 1135 mm
- 3) Variantes pneus : 205/70 R 14 1300 (2,4) Vmax 130 km/h
6.50 R 16 C 2000 (5,0) 130
195 R 16 C 1950 (4,5) 130
205 R 16 Reinforced 1800 (5,0) 130
- 4) Variantes jantes: 6 J x 14 DP 30 acier ou all. léger "VW/AUDI" voie AV= 1604 AR= 1572 mm
5 1/2 J x 16 34 acier 1572 1577
- 5) Charge gar. toit: 100 kg, si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine
- 6) Insonorisation : écrans d'absorption derrière le pot d'échappement principal ainsi que de chaque côté du moteur; tous revêtus de matériau insonorisant
- 7) Emissions bruit : no 654 = roues 14" / no 655 = roues 16"