

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication VW	Type Polo Coupé 86C-C moteur: 3F / 55 kW	1	FH-No CH 1V62 58
--	------------------------------------	---	---	----------------------------

Constructeur 5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
 Identification sur plaquette du constr. 86C-C
 numéro de châssis WVW...80.....
 Plaquette du constr. dans compartiment-moteur, à l'AV, à côté fermeture de capot
 Numéro de châssis dans compartiment-moteur, à l'AV, au centre sur bac à eau
 Ident. du moteur 3F à l'AV, à d, en haut sur bloc (direction de marche) ou à g, lat., en haut sur bloc
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	3F
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Réfrigérissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques / AR=tambours, assist. par dépression; s.d. ALB sur roues AR	Alésage	75,00	Course	72,00
Frein auxiliaire	méc., tambours sur roues AR	Cylindrée	1271,70	CV fiscaux	6,48
Frein d'arrêt	méc., tambours sur roues AR	Puissance en kW	55,00	à	5900 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	99,00	à	3600 /min
Contrôle 2-circuits	contr.niveau ou diff.pression, LT	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 pots: 400x d= 84 "867 119 C" 380x200x130 "867 119 D"

Carrosserie/Equipement		2 Poids		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	470	315	785
Nombre de portes	2+1	Répartition charge	100	250	350
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E)	Poids garantis	570	565	1135
Cale		Pneus	145 R 13	145 R 13	3
Antivol	verr. direction	Ply/bar	-/2,2	-/2,2	Charge gar.toit
Réservoir carburant	1/acier, 42 l	Charge	750	750	50
Avertisseur	RUHLA CH 2024	pour Vmax	170	170	
Nombre de places	total 5 AV 2	Jantes	4 1/2 J x 13 DP 45	acier	4
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement	2335	BV méc.	BV autom.
Longueur	3655	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	650 410
Largeur	1590	Voie	AV 1306 -	Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur	1355	Voie	AR 1332 -	Poids remorquable testé	650
Porte-à-faux avant	705			Vmax sel. le constructeur	170 -
Porte-à-faux arrière	615			testée	km/h à /min moteur / prise de force
Garde au sol à vide		en charge			

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation		Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No		
m5	4,06	73,0	4425		60169	Genre de véhicule Marque et type	1 4017
						FH-No Carrosserie	163
m5	F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				7390102	Places au total Poids à vide Charge utile Poids total	5 785 1170
						AV Carburant Cylindrée CV fiscaux	2 B 1271,70 6,48

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "867 131 701"

1) Variantes modèle: se différencient par les accessoires et l'aménagement

2) Equipement : des jantes DP 38 nécessitent des bavettes à l'AR
s.d. spoiler au-dessus vitre AR

3) Variantes pneus : 155/70 R 13 710 (2,3) Vmax 170 km/h
165/65 R 13 800 (2,5) 170
175/60 R 13 800 /2,5) 170

4) Variantes jantes: 4 1/2 J x 13 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voie AV= 1306 AR= 1332 mm
4 1/2 J x 13 38 acier ou alliage léger "VW/AUDI" 1320 1346
5 1/2 J x 13 38 acier ou alliage léger "VW/AUDI" 1320 1346