

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Passat	1	FH-No
10 VOITURE DE TOURISME	VW	35I-C	moteur: SB / 59 kW		CH 1V62 66

Constructeur	5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG				
Identification	sur plaquette du constr. 35I-C numéro de châssis WVW...31.....				
Plaquette du constr.	dans compartiment-moteur, en haut, à droite sur nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)				
Numéro de châssis	dans compartiment-moteur, en haut, à droite sur nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)				
Ident. du moteur	SB à l'AV sur le bloc (en direction de marche)				
Titulaire FH	7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham				

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	SB
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	2 Construction	en ligne-T	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV= disques, AR= tambours, assist. par dépression; ALB sur roues AR; s.d. ABS	Alésage	76,50	Course	86,40
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	1587,69	CV fiscaux	8,09
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	3 Puissance en kW	59,00	à	4500 /min
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	152,00	à	2300 /min
Contrôle 2-circuits	contr. niveau ou diff. pression, LT	Norme gaz d'éch.	G FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.2; 10.88 7350102		
		Silencieux	2 pots: 300x212x102 "191119C" ou "1H0119J" 450x212x102 "357119B" ou "1H0119N"		
				ou	"1H0119D" 7

Carrosserie/Équipement		Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide	710	505	1215				
Nombre de portes	4+1	Indic.vitesse km/h		Répartition charge	100	250	350		
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	AR	Ar4m + B (E)	Poids garantis	810	755	1565		
Cale		Rétroviseurs	gauche + droite	Pneus	185/65 R 14	185/65 R 14	5		
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit		
Réservoir carburant	1/plastique, 70 l	Avertisseur	BOSCH CH 5030109	Charge	1060	1060	75		
Nombre de places	total 5	ou d'autres homologués		pour Vmax	170	170			
Dimensions	intérieur	centre	AR 3	4 Jantes	6 J x 14	DP 38	acier		6
Longueur	4575	Empattement	2625				BV méc.	BV autom.	
Largeur	1720	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné			1000	550	
Hauteur	1460	Voie	AV 1479 -	Garantie poids de l'ensemble					
Porte-à-faux avant	910	Voie	AR 1422 -	Poids remorquable testé			900		
Porte-à-faux arrière	1040			Vmax sel. le constructeur			164 -		
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à	/min moteur	/		prise de force

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i.e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
m5	3,45	72,0	3375		60174	Marque et type	VW Passat		4017
m5	3,94	71,0	3375		60468	FH-No	CH 1V62 66		
						Carrosserie	Limousine		163
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	5	AV	2
7,0		5200	BOSCH	927		Poids à vide	1215	Carburant	D
						Charge utile		Cylindrée	1587,69
						Poids total	1760	CV fiscaux	8,09

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Variantes modèle: se différencient par les accessoires et l'aménagement
- 2) Suspension : s.d. avec suspension pneumatique à l'AR
- 3) Frein de service: modèle équipé du système antiblocage ABS= 3 circuits de frein (1er= roues AV; 2e resp. 3e= chacun 1 roue AV + les 2 roues AR); assistance hydraulique; ALB sur roues AR
modèle à suspension pneumatique = ALB à commande pneumatique
- 4) Dimensions : livrable s.d. avec galerie; hauteur vhc 1500 mm
- 5) Variantes pneus : 165/70 R 14 900 (2,4) Vmax 170 km/h
195/55 R 15 974 (2,5) 170
205/50 R 15 1030 (2,5) 170
- 6) Jantes : toutes en acier ou alliage léger VW/AUDI
Variantes jantes: 5 1/2 J x 14 DP 38 voie AV= 1479 AR= 1422 mm
6 J x 15 35 1485 1428
6 1/2 J x 15 33 1489 1432
- 7) Insonorisation : capot revêtu de matériau insonorisant;
cuve de réflexion sous le moteur et la BV