

Genre de véhicule	10 VOITURE DE TOURISME	1	Marque de fabrication	VW	Type	T4 70X0B-3 2775 kg 4-9 places; empattement 2920 mm; AAF/81 kW	FH-No	CH 1V63 35
Constructeur	5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG							
Identification	sur plaquette du constr. 70X0B-3							2
	numéro de châssis WV....70.....							
Plaquette du constr.	à droite, dans l'entrée, en bas sur montant à serrure							
Numéro de châssis	à droite, en haut sur la nervure de la tôle AV du bac à eau, devant le pare-brise							
Ident. du moteur	AAF à l'AV, sur le bloc-cylindres							
Titulaire FH	7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham							

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	AAF
Suspension	AV=barres tors./AR=hélic.; AV+AR=amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques / AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR, s.d. ABS	Alésage	81,00	Course	95,50
		Cylindrée	2459,31	CV fiscaux	12,53
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Puissance en kW	81,00	à	4500 /min
		Couple max.Nm	190,00	à	2200 /min
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Déparasitage	B+2		
Ralentisseur	-	Silencieux	2 pots: 300x212x102 "191 119 C" 450x212x102 "191 119 D"		
Contrôle 2-circuits	contr. niveau ou diff. press.; LT comb.				3

Carrosserie/Equipement		4 Poids		AV		AR		total		4	
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide									
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Indic.vitesse km/h									
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	AR	Ar4m + B (E)								
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis	1430		1460		2775		
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2	Pneus	195/70 R 15		195/70 R 15		6		
Réservoir carburant	1/plastique, 80 l			Ply/bar	Reinf./3,0		Reinf./3,0		Charge gar.toit		
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08	ou d'autres homologués		Charge	1460		1460		100		
Nombre de places	total AV	centre	AR	pour Vmax	170		170				
Dimensions	intérieur	extérieur		5 Jantes	6 J x 15 DP 44		acier		7		
Longueur	4655	Empattement	2920				BV méc.		BV autom.		
Largeur	1840	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné			2000 700		2000 700		
Hauteur	1920	Voie	AV 1592 -	Garantie poids de l'ensemble							
Porte-à-faux avant	860	Voie	AR 1539 -	Poids remorquable testé			1375		2000		
Porte-à-faux arrière	875			Vmax sel. le constructeur			161 -		154 -		
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à		/min moteur	/		prise de force		

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME		1
m5	4,61	66,0	3375		2859	Marque et type	VW T4		4017
a4	5,29-5,72	70,0	3375		3088				
						FH-No	CH 1V63 35		
						Carrosserie	Limousine		163
						Code ATGE			
m5	J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				7510101	Places au total	AV		
a4	J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				7510101	Poids à vide	Carburant B		
						Charge utile	Cylindrée 2459,31		
						Poids total	CV fiscaux 12,53		
							2775		

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "023 131 701 B"

- Genre de vhc : l'inspection technique par le fournisseur n'est pas autorisée (nombre de places)
- Ident. du moteur: mal visible; plaquette supplémentaire montée à droite, en haut, sur tuyau d'admission
- Insonorisation : enveloppe sous moteur et BV
- Equip./places : ancrages des ceintures de sécurité orig. homologués selon ECE-14; établir à l'immatriculation: nombre de places, poids à vide et répartition charge
- Dimensions : livrable s.d. avec châssis abaissé; hauteur vhc diminue de 20 mm
- Variante pneus : 205/65 R 15 Reinf. 1500 (3,0) Vmax 170 km/h
215/65 R 15 Reinf. 1600 (3,0) 170
- Variante jantes : 7 J x 15 DP 35 acier ou alliage léger VW/AUDI voie AV= 1610 AR= 1557 mm