

Genre de véhicule 10 VOITURE DE TOURISME	Marque de fabrication VW	Type Golf 1HX0-A moteur: ABD / 44 kW dès année modèle 1994	1 FH-No CH 1V65 21
--	------------------------------------	---	------------------------------

Constructeur	5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Identification	sur plaquette du constr. 1HX0-A numéro de châssis WVW...1H.....
Plaquette du constr.	dans compartiment-moteur, à l'AV à droite à côté de la fermeture du capot
Numéro de châssis	dans compartiment-moteur, en haut à droite sur la nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)
Ident. du moteur	ABD devant no de moteur, à gauche latéralement (en direction de marche)
Titulaire FH	7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	ABD
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques/AR=tamb.	Alésage	75,00	Course	78,70
	assist. par dépression, limiteur sur rAR,	Cylindrée	1390,04	CV fiscaux	7,08
	s.d. ABS avec/sans ALB sur roues AR	Puissance en kW	44,00	à	5200 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	107,00	à	2800 /min
		Déparasitage	B+2		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 400x d= 103 "1H0 119" 450x210x100 "1H0 119C"		
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT				

Carrosserie/Équipement		2 Poids		total	
Carrosserie	163 Limousine	AV	AR		
Nombre de portes	2+1 / 4+1	Poids à vide	605	425	1030
Indic.vitesse	km/h	Répartition charge	110	240	350
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)		715	665	1380
Cale	AR	Poids garantis			1505
Antivol	verr. direction	Pneus	175/70 R 13	175/70 R 13	4
Réservoir carburant	1/plastique, 55 l	Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Avertisseur	(e)	Charge	950	950	75
Nombre de places	total 5 AV 2	pour Vmax	160	160	
Dimensions	intérieur extérieur	3 Jantes	5 1/2 x 13	DP 38	acier 5
Longueur	4020	Empattement	2475	BV méc.	BV autom.
Largeur	1695	Essieu double	AV AR	1000 500	
Hauteur	1415	Voie	AV 1478 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	830	Voie	AR 1462 -	Poids remorquable testé	710
Porte-à-faux arrière	715			Vmax sel. le constructeur	157 -
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à /min moteur / prise de force

Données de référence des émissions				Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No		
m5	4,06+4,27	70,0	3900		60402	Genre de véhicule Marque et type	1 4017
						FH-No Carrosserie	163
						Code ATGE	
m5	F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				7490103	Places au total Poids à vide Charge utile Poids total	5 1030 1505
						AV Carburant Cylindrée CV fiscaux	2 B 1390,04 7,08

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation
Catalyseur : 1/ au ch.: "191 131 701D"/ "6N0 131 701G"/ "6N0 131 701H"/ "6N0 131 701AA"/ "6N0 131 701AB"

- 1) Variantes modèle: se différencient par les accessoires et l'aménagement
- 2) Equipement : s.d. avec spoiler au-dessus de la vitre AR, bas de caisse et extensions d'ailes
Feux : s.d. clignoteurs AV: couvre-verres blancs avec calottes ou ampoules orange
feux rouges, feux-stop et clignoteurs AR teintés de couleur foncée
- 3) Dimensions : au choix, montage d'un essieu AR plus étroit à l'usine; voie = -20 mm
- 4) Variantes pneus : 185/60 R 14 950 (2,5) Vmax 160 km/h
195/50 R 15 950 (2,5) 160
- 5) Jantes : identification des jantes-AL = VW
Variantes jantes: 6 x 14 DP 45 acier ou alliage léger voie AV= 1464 AR= 1448 mm
6 x 15 45 alliage léger 1464 1448