

Genre de véhicule	10 VOITURE DE TOURISME	1	Marque de fabrication	VW	Type	T4 70XOC-3 2800 kg 4-9 places; empattement 2920 mm; AAF/81 kW	FH-No	CH 1V65 56
Constructeur	5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG							
Identification	sur plaquette du constr. 70XOC-3 numéro de châssis WV....70.....							
Plaquette du constr.	à droite, dans l'entrée, en bas sur montant à serrure							
Numéro de châssis	à droite, en haut sur la nervure de la tôle AV du bac à eau, devant le pare-brise							
Ident. du moteur	AAF à l'AV, sur bloc-cylindres (mal visible) + en haut, sur tube d'adm., coulée relief							
Titulaire FH	7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham							

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	AAF
Suspension	AV=barres tors./AR=hélic.; AV+AR=amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques / AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR, s.d. ABS	Alésage	81,00	Course	95,50
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	2459,31	CV fiscaux	12,53
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	81,00	à	4500 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	190,00	à	2200 /min
Contrôle 2-circuits	contr. niveau ou diff. press.; LT comb.	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 pots: 300x212x102 "191 119 C" 450x212x102 "191 119 D"

Carrosserie/Equipement		3 Poids		AV	AR	total	3
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide					
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Répartition charge					
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	Poids garantis	1430	1460	2800		
Cale	Rétroviseurs gauche + droite	Pneus	195/70 R 15	195/70 R 15	5		
Antivol	verr. direction	Ply/bar	Reinf./3,0	Reinf./3,0	Charge gar.toit		
Réservoir carburant	1/plastique, 80 l	Charge	1460	1460	100		
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08	pour Vmax	170	170			
Nombre de places	total AV centre AR	Jantes	6 x 15 DP 44	acier	6		
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement	2920	BV méc.	BV autom.		
Longueur	4655	Essieu double	AV AR	2000 700	2000 700		
Largeur	1840	Voie	AV 1592 -	Gar. poids remorq. freiné/non freiné			
Hauteur	1920	Voie	AR 1539 -	Garantie poids de l'ensemble			
Porte-à-faux avant	860	Poids remorquable testé		1350	2000		
Porte-à-faux arrière	875	Vmax sel. le constructeur		161 -	154 -		
Garde au sol à vide	en charge	testée	km/h à /min	moteur /	prise de force		

Données de référence des émissions				Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
m5	4,61	66,0	3375		2859	Marque et type	VW T4	4017
a4	5,29-5,72	70,0	3375		3088	FH-No	CH 1V65 56	
						Carrosserie	Limousine	163
						Code ATGE		
m5	J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				7510101	Places au total	AV	
a4	J FAV-OEV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				7510101	Poids à vide	Carburant B	
						Charge utile	Cylindrée 2459,31	
						Poids total	CV fiscaux 12,53	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : "023 131 701 B"
- 1) Genre de vhc : l'inspection technique par le fournisseur n'est pas autorisée (nombre de places)
- 2) Silencieux : variante = 2 pots: 450x210x100 "074 119"
450x210x100 "1H0 119 D"
- Insonorisation : enveloppe de réflexion sous le moteur et la BV (les deux variantes)
- 3) Equip./places : ancrages des ceintures de sécurité orig. homologués selon ECE-14; établir à l'immatriculation: nombre de places, poids à vide et répartition charge
- 4) Dimensions : livrable s.d. avec châssis abaissé; la hauteur vhc diminue de 20 mm
- 5) Variantes pneus : 205/65 R 15 Reinf. 1500 (3,0) Vmax 170 km/h
215/65 R 15 Reinf. 1600 (3,0) 170
- 6) Variante jantes : 7 x 15 DP 35 acier ou alliage léger VW/AUDI voie AV= 1610 AR= 1557 mm