

Genre de véhicule 12 VOITURE AUTOMOBILE LEGERE 107 Véhicule de base	Marque de fabrication VW	Type T4 Syncro 70X1BN-1 2710 kg ambulance; empattement 3320 mm; AAB/57 kW	FH-No CH 1V65 74
--	---	--	-----------------------------------

Constructeur 5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
 Identification sur plaquette du constr. 70X1BN-1
 numéro de châssis WV....70.....
 Plaquette du constr. à droite, dans l'entrée, en bas sur montant à serrure
 Numéro de châssis à droite, en haut sur la nervure de la tôle AV du bac à eau, devant le pare-brise
 Ident. du moteur AAB à l'AV, sur bloc-cylindres (mal visible) + en haut sur tube d'adm., coulée relief
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	AAB
Suspension	AV=barres tors./AR=hélic.; AV+AR=amort.	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	A	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques / AR=tambours, assist. par dépression, s.d. ABS	Alésage	79,50	Course	95,50
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Cylindrée	2369,07	CV fiscaux	12,07
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	57,00	à	3700 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	164,00	à	1800 /min
Contrôle 2-circuits	contr. niveau ou diff. press.; LT comb.	Norme gaz d'éch.	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 7540101		
		Silencieux	2 pots: 375x210x100 "023 119" 425x210x100 "023 119 A"		

Carrosserie/Equipement		2	Poids	AV	AR	total	5
Carrosserie	101 Ambulance		Poids à vide				
Nombre de portes	3+1	Indic.vitesse km/h	Répartition charge				
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	AR	Poids garantis	1520	1200	2710	
Cale		Rétroviseurs gauche + droite	Pneus	205/65 R 15	205/65 R 15		6
Antivol	verr. direction	Essuie-glace 2	Ply/bar	Reinf./3,0	Reinf./3,0	Charge gar.toit	
Réservoir carburant	1/plastique, 80 l		Charge	1550	1550	100	8
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08	ou d'autres homologués	pour Vmax	140	140		
Nombre de places	total AV	centre AR	Jantes	6 x 15 DP 44	acier		7
Dimensions	intérieur extérieur						
Longueur	5055	Empattement 3320	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		2000 700	BV méc.	BV autom.
Largeur	1840	Essieu double AV AR	Garantie poids de l'ensemble				
Hauteur	1920	Voie AV 1592 -	Poids remorquable testé		1100		
Porte-à-faux avant	860	Voie AR 1539 -	Vmax sel. le constructeur		135 -		
Porte-à-faux arrière	875		testée km/h à /min moteur				prise de force
Garde au sol à vide	220	en charge 190					

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	VOITURE AUTOMOBILE LEGERE	10
m5	4,61	70,0	2775		60523	Marque et type	VW T4 Syncro	4017
						FH-No	CH 1V65 74	
						Carrosserie	Ambulance	101
BACHARACH	valeur-k**) régime de coupure	Pompe				Places au total	AV	
3,0	4850	BOSCH BS5001	1056			Poids à vide	Carburant D	
						Charge utile	Cylindrée 2369,07	
						Poids total	CV fiscaux 12,07	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Insonorisation : enveloppe de réflexion sous le moteur et la BV
- 2) Equipement : démonter la lampe de la Croix-Rouge à l'AV et les clignoteurs à l'AR sur le toit
- 3) Nombre de places: AV= 2 ou 3; AR= selon aménagement intérieur
- 4) Dimensions : livrable s.d. avec variantes toit surélevé; hauteur vhc = 1920 - 2685 mm
- 5) Poids : selon aménagement intérieur, établir à l'immatriculation
- 6) Variante pneus : 215/65 R 15 Reinf. 1600 (3,0) Vmax 140 km/h
- 7) Variante jantes : 7 x 15 DP 35 acier ou alliage léger VW/AUDI voie AV= 1610 AR= 1557 mm
- 8) Charge gar. toit: toit surélevé également 100 kg si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine

Inscription dans permis de circ.:

107 - feu bleu et avertisseur à deux tons alternés autorisés

Approbation du type délivrée

remplacée le: 15.09.95

Berne, 22.09.93

genre de vhc

930908

Homologation des véhicules