

Genre de véhicule 20 MINIBUS	Marque de fabrique CITROEN	Type C 25 290 D 42 14 places	FH-No CH 2C40 02
--	--------------------------------------	---	----------------------------

Constructeur	5016 AUTOMOBILES CITROEN SA F-92208 NEUILLY SUR SEINE
Identification	sur plaquette du constr. - numéro de châssis VF7290D42.....
Plaquette du constr.	dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numéro de châssis	dans l'habitacle, à droite sur le plancher à côté du siège de passager
Ident. du moteur	170D à l'AV, en bas à gauche sur le bloc (plaquette, visible de dessous)
Titulaire FH	7045 AC AUTOMOBILE SCHWEIZ AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	PEUGEOT	Type	170D
Suspension	AV=ress.hélic./AR=lames; AV+AR= amort.	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	AV/en travers
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ. (1.= 1/2-rAV / 2.= 1/2-rAV + rAR), AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR	Alésage	88,00	Course	81,00
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	1969,61	CV fiscaux	10,03
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	62,00	à	4750 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	160,00	à	2500 /min
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT	Déparasitage	D	Silencieux	2 pots: 413x d= 143 "5937863/1" 315x d= 113 "5937863/3"

Carrosserie/Equipement		1 Poids		AV		AR		total	
Carrosserie	263 Autobus	Poids à vide	1125		810		1935		
Nombre de portes	3+1	1 Répartition charge	305		675		980		
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	Poids garantis	1430		1485		2915		
Cale		Pneus	185 R 14 C		185 R 14 C		3000		
Antivol		Ply/bar	6/3,75		6/3,75				2
Réservoir carburant	1/acier, 70 l	Charge	1550		1550				Charge gar.toit
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04	pour Vmax	130		130				100
Nombre de places	total 14 AV 3	Jantes	6 JK x 14 DP 55		acier				
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement	3653						
Longueur	5495	Essieu double	AV AR						BV méc. BV autom.
Largeur	1965	Voie	AV 1690 -						
Hauteur	2470	Voie	AR 1650 -						
Porte-à-faux avant	813								
Porte-à-faux arrière	1029								
Garde au sol à vide		en charge							
		testée	km/h à		/min moteur				prise de force

Données de référence des émissions						Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB(A*)		/min	Remarques	No			
m5	5,17	69,0		3563	ab	80095	Genre de véhicule	MINIBUS	21
							Marque et type	CITROEN C 25	2026
							FH-No	CH 2C40 02	
							Carrosserie	Autobus	263
							Code ATGE		
m5	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90					9260102	Places au total	14	AV 3
							Poids à vide	1935	Carburant B
							Charge utile		Cylindrée 1969,61
							Poids total	3000	CV fiscaux 10,03

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "F-AP-AC-AT 7640859"

1) Equipement : plaque nombre de places, signalisation des sorties de secours (porte droite au centre et porte AR), tachygraphe (exigé lors de transports professionnels de personnes)

2) Variante pneus : 185/75 R 14 C 1700 (4,75) Vmax 130 km/h