

Genre de véhicule 20 MINIBUS 107 Véhicule de base	Marque de fabrication FIAT	Type Ducato 230/18 2.0 230CGMMC minibus / empattement 3700 mm	FH-No CH 2F20 16
--	--------------------------------------	--	----------------------------

Constructeur 5033 FCA ITALY S.p.A. I-10135 TORINO
 Identification sur plaquette du constr. Versione 230CGMMC
 numéro de châssis ZFA230000.....
 Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, au centre de la traverse du radiateur
 Numéro de châssis dans l'habitacle, à droite à l'AV en bas, dans l'entrée
 Ident. du moteur RFW à l'AV, en bas au centre bloc, visible de dessous
 Titulaire FH 7062 Astara Ital Switzerland AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	PEUGEOT	Type	RFW(XU10J2U)
Suspension	AV=ress.hélic./AR=lames, AV+AR= amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	(e) hydr., 2-circ. (1.= eAV / 2.= eAV+eAR)	Alésage	86,00	Course	86,00
	AV=disques/AR=tambours, assist. par	Cylindrée	1997,22	CV fiscaux	10,17
	dépression; ALB sur rAR, s.d. ABS	Puissance en kW	80,00	à	5500 /min
Frein auxiliaire	circuits du frein de service	Couple max.Nm	168,00	à	3400 /min
		Déparasitage	(e)		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2: 480x220x135	"F-AP-AC-AT 1311219080/1"	
Ralentisseur			360x220x135	"F-AP-AC-AT 7765647/2"	
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau-LT				

Carrosserie/Équipement		1 Poids		AV		AR		total		1	
Carrosserie		Poids à vide	1200		1025		2225				
Nombre de portes	3+1	Indic.vitesse km/h		1 Répartition charge							
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	AR		Poids garantis			3500				
Cale		Rétroviseurs gauche + droite		Pneus	205/75 R 16 C	205/75 R 16 C				2	
Antivol		Essuie-glace 2		Ply/bar	-/4,75	-/4,75				Charge gar.toit	
Réservoir carburant	1/acier, 80 l	ou d'autres homologués		Charge	2120	2120				200	
Avertisseur	(e)			pour Vmax	140	140					
Nombre de places	total AV	centre AR 13	1	Jantes	6 x 16 DP 68	acier					
Dimensions	intérieur extérieur					BV méc.	BV autom.				
Longueur	5505	Empattement	3700	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		1500 750					
Largeur	1998	Essieu double	AV AR	Garantie poids de l'ensemble							
Hauteur	2580	Voie	AV 1720 -	Poids remorquable testé		1100					
Porte-à-faux avant	840	Voie	AR 1710 -	Vmax sel. le constructeur		132 -					
Porte-à-faux arrière	965			testée km/h à /min moteur		/					prise de force
Garde au sol à vide		en charge									

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	MINIBUS		21
m5	6,39	73,0	4125		3523	Marque et type	FIAT Ducato 230/18		3019
						FH-No	CH 2F20 16		
						Carrosserie			
					Code ATGE	Places au total	AV		
m5	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				100300301	Poids à vide	2225	Carburant B	
						Charge utile		Cylindrée 1997,22	
						Poids total	3500	CV fiscaux 10,17	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : 1/ "F-AP-AC-AT 1313604080" ou "F-AP-AC-AT 1316580080"

1) Equipement : plaque nombre de places, signalisation des sorties de secours (porte à droite au centre et porte AR); tachygraphe lors de transports professionnel de personnes exigé

Nombre de places: total = 15 ou 16 / AV= 2 ou 3

établir resp. contrôler à l'immatriculation: nombre de places, répartition du poids et équipement exigé

2) Variante pneus : 215/75 R 16 C 2300 (4,75) Vmax 140 km/h